

工程塑料防爆照明动力配电箱

产品名称	工程塑料防爆照明动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

工程塑料防爆照明动力配电箱适用范围：

- 1、环境温度为-25 ~ 55 ；
- 2、安装高度不超过海拔2000m；
- 3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、多水、多尘、潮湿的环境；
- 4、石油、化工、码头、食品、医药、等场所；
- 5、工作现场中照明或动力线路的通断控制。

工程塑料防爆照明动力配电箱产品特点：

- 1、外壳采用优质不锈钢或玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，结构轻巧，外型美观；
- 2、所有外露紧固件全部采用不锈钢材质；
- 3、性能优越的曲线式密封结构，有限提高产品的防水防尘能力，防腐等级为IP65；
- 4、内装有高分断小型断路器，通过大楷壳盖上的防水防尘透明罩进行操作；
- 5、具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；
- 6、即可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可以照明、动力配电或通断混用；

7、可根据用户要求特殊制造；

8、钢管或电缆布线。

技术参数：

1、额定电压：AC 220/380V

2、主回路额定电流：60A~250A

3、防护等级：IP65

4、防腐等级：WF2

5、引入口规格：G1/2~G3'

6、适用电缆外径：6mm~ 55mm

7、引入口方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出 外型及安装尺寸

订购流程：

用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电功能，则请另外注明;若需带总开关，则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

一般情况下，用户必须提供配电电气系统图，我公司根据客户要求配置制造方案经用户确认后制造。