

## 室外改性TPU全塑型跑道

产品名称	室外改性TPU全塑型跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

### 产品详情

## 室外改性TPU全塑型跑道

室外改性TPU全塑型跑道呈平整密实结构，主要成分是双组份聚氨酯材料，它由聚氨酯胶水，聚氨酯浆料和抗氧化剂、抗紫外线剂及色料一体成型。结合运动学和材质科学，能充分满足运动员对跑道的专业要求，主要是用在专业的比赛场地及运动场地。

室外改性TPU全塑型跑道 施工主要有6个主要步骤，我们一起来了解。

第一步、混凝土基础：先检查基础的平整度、地面强度、含水量；若地面达不到塑胶跑道施工标准则先进行基础面层打磨处理，再做单组份防水底胶，在做防水底涂的同时，边撒石英砂，按500m<sup>2</sup>/包。

沥青基础：丙烯酸填补乳业（0.3千克/m<sup>2</sup>）、石英砂、水泥按1：2：2进行封底。

第二步、用拉耙或刮齿（弹性层预算用量6.5kg/m<sup>2</sup>加0.1kg/m<sup>2</sup>胶粉）进行刮涂。（根据现场温度加水量按5‰ - 15‰/温度为40 至0 ，温度越高加水量越少）分散性辅助料适量。

第三步、弹性层施工完工后检查积水，适当修整场地的平整度。

第四步、用胶耙（加强层用量 $1\text{kg}/\text{m}^2$ 加 $0.05\text{kg}/\text{m}^2$ 的胶粉）进行找平。

第五步、喷面胶（1：2）与（1-3mm）彩色EPDM颗粒按1.1：1加适量溶剂正反方向各喷一遍，（根据现场温度加水量按5‰ - 15‰/温度为 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，温度越高加水量越少）。

第六步、场地定位、划线。

以上就是室外改性TPU全塑型跑道施工步骤，一套科学的流程才能做好塑胶跑道，对于塑胶跑道施工公司，只有严格的执行才会助力使用者，才能为甲方减忧。