

# 带时控开关防爆照明配电箱

产品名称	带时控开关防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 带时控开关防爆照明配电箱 技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

防爆标志：Exed II BT6、Exed II CT6、DIP A20 Ta，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：60A~250A

支路数：4、6、8、10、12

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）IP65（DIP）

防腐等级：WF1

引入口规格：G1/2 ~G3

适用电缆外径：6mm~55mm

引入口方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出

### 带时控开关防爆照明配电箱 产品特点

1,外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；

2,本系列产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；

3,采用模块化设计，各回路可以自由组合；

4,内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；

5,设有接通指示信号灯；

6,具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；

7,既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；

8,可根据用户要求特殊制造；

9,钢管或电缆布线。