

# 福意联新型智能立式宽温设备

产品名称	福意联新型智能立式宽温设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

福意联新型智能立式宽温设备（A new intelligent vertical fuyilian wide temperature equipment）由福意联技术业生产制造。福意联企业的经营规模和产品品种在日益拓展，大家仍将一如既往地秉持“以德为先，以礼为上”、“潜心技术性、科学研究服务项目”的服务宗旨，务求在代理商国际性领跑技术专 仪器设备、商品的另外，将全新和优 的技术性方式强烈推荐到客户，为广大群众出示包含技术服务、商品选装、售后服务学习培训及维护保养的技术专 保障体系。

FYL-YS-281L技术参数	图片
型号	FYL-YS-281L
品牌	福意联
产品形式	立式
恒温系统	制热系统，制冷系统
方式	风循环，多孔入风
额定频率	50Hz
噪音	46dB(a)
功率	60W
电压	220V

温度范围	0~100 每一度恒温调节
报警功能	高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警
外形尺寸	595 × 670 × 1460mm (宽深高)
内部尺寸	508 × 426 × 1215mm (宽深高)
容 积	281L
温控方式	电子控温
温度显示	液晶数字显示，全触屏操作
气候类型	1\1SN
箱脚	可定向止动脚轮

材料	配置		
外部材料	优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺	加热器	PTC陶瓷加热器
内部材料	不锈钢	层架	5层可调节不锈钢搁架
保温材料	高密度聚氨酯整体发泡	风机	双优质风机
门体	三层高强度钢化玻璃	安全锁	双安全锁

福意联新型智能立式宽温设备0~100 系列			
型号：	FYL-YS-151L	温度：	0~100
外型尺寸：	595 × 565 × 860mm 双锁		
型号：	FYL-YS-281L	温度：	0~100
外型尺寸：	595 × 565 × 1440mm 双锁		
型号：	FYL-YS-431L	温度：	0~100
外型尺寸：	595 × 675 × 1795mm 双锁		
2~48 系列			
型号：	FYL-YS-150L	温度：	2~48
外型尺寸：	595 × 570 × 865mm 单锁		
型号：	FYL-YS-230L	温度：	2~48
外型尺寸：	595 × 590 × 1215mm 单锁		
型号：	FYL-YS-280L	温度：	2~48
外型尺寸：	595 × 570 × 1445mm 单锁		
型号：	FYL-YS-310L	温度：	2~48
外型尺寸：	595 × 695 × 1315mm 单锁		
型号：	FYL-YS-430L	温度：	2~48
外型尺寸：	595 × 680 × 1805mm 单锁		
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。			

2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳木材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

#### 福息联新型智能立式宽温设备产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格证1张

4、搁架5个

5、钥匙2把