

光电安全保护装置 理研光电

产品名称	光电安全保护装置 理研光电
公司名称	乐清市安健电子制造有限公司
价格	900.00/套
规格参数	品牌:理研光电 型号:SE-C7 额定电压:AC/DC24 (V)
公司地址	中国 浙江 乐清市 虹桥镇梅隆路26弄1号
联系电话	86 0577 62319838 13396967188

产品详情

品牌	理研光电	型号	SE-C7
额定电压	AC/DC24 (V)	断开容量	AC380/5A
额定电流	100m (A)	绝缘耐压测试	60 (Vac /分钟)
产品认证	国家锻造检测中心		

se-c7型光幕传感器：主要适用于拉伸机、注塑机、液压机、气动机床、切纸机械、皮革机械、木工机械、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、电梯、立体仓库、防盗报警、禁区，以及其他较大危险区域的人身安全保护。

功能特点：

- 1、光电控制器小巧，安装方便。
- 2、光电保护。
- 3、输出形式有继电器双组转换输出、nnp或pnp输出。

继电器输出主要技术参数：

工作电源：ac/dc24v

静态电流：< 100ma

动态电流：< 300ma

环境温度：-10 ~ 50

环境湿度：20 ; rh 85%

响应时间：< 20ms

绝缘电阻：> 100m

介电强度：ac1500v , 60s

抗光干扰能力：10000lux

输出触点容量：ac380v5a

继电器工作寿命：> 100万次

nnp或pnp输出主要技术参数：

工作电源：dc24v

静态电流：< 100ma

动态电流：< 300ma

环境温度：-10 ~ 50

环境湿度：20 ; rh 85%

响应时间：< 20ms

绝缘电阻：> 100m

介电强度：ac1500v , 60s

抗光干扰能力：10000lux

输出形式：nnp输出低电平信号保护；pnp输出高电平信号保护

24v光电保护装置规格一览表单位（mm）

光束数	保护高度	保护长度	光轴间距	检测宽度
06	50	2000	10	18
06	75	2000	15	23
09	120	3000	15	23
06	100	3000	20	28
09	160	3000	20	28
13	240	4000	20	28
16	300	4000	20	28
20	380	5000	20	28
06	150	5000	30	38
09	240	5000	30	38
13	360	5000	30	38

16	450	5000	30	38
20	570	5000	30	38