

连云港市绝缘手套检测 年审预防性检测

产品名称	连云港市绝缘手套检测 年审预防性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

绝缘手套是电力运行维护和检修试验中常用的安全工器具和重要的绝缘防护装备，随着电力工业的发展和带电作业技术的推广，对绝缘手套的安全性能提出了更加严格的要求。

一、绝缘手套跟普通防护手套区别 绝缘手套跟普通手套在设计上不同，绝缘手套在结构设计上采用绝缘橡胶材料制作的围条，绝缘层形成密闭的绝缘体系来保护手部。而普通手套不是用的绝缘材料，绝缘性能很低易漏电。绝缘手套出厂必须进行电性能检验，合格后方可出厂，而普通手套没有此要求。

二、为什么绝缘手套要在干燥状态下戴?

在干燥状态下戴绝缘手套是使用者必须注意问题，因为绝缘手套如果含有一定水分，使其绝缘体的体积

电阻与表面电阻值大大降低。水是导体，由于水的存在，使绝缘体的绝缘性能大大降低甚至破坏。再者水中有许多杂质，在某些特定的情况下(如热、光、电等)发生化学变化而形成导体，破坏绝缘性能，所以保持绝缘手套的干燥，能极大地提高安全性能。

三、决定绝缘手套的主要指标是什么?戴绝缘手套的目的是防止触电伤害主要是人体通过电流造成，因此绝缘手套防护性能的好坏主要看在一定的电压下所通过的泄漏电流的大小，如果泄漏电流是在安全电流数值范围之内是安全的，否则是不安全的。如果施加一定的电压，尽管没有造成击穿，但泄漏电流过大同样造成人体伤害。Lucy

四、为什么要对绝缘手套进行预防性试验?进行预防性试验，是电力行业的严格规定保证人身的安全万无一失。绝缘手套有效期比较长，在长的时间内，由于其老化作用或贮存等条件造成的变化，从安全的角度，用户在使用前进行预防性试验是必须的。超出保质期的绝缘手套必须进行预防性试验，合格后方可使用。

五、戴绝缘手套雨天户外作业注意什么?

电工作业时，有时劳动强度加大或天气温度高，不慎肢体部分碰到墙壁或接地设备，遇到漏电时同样会造成电击伤，所以尽管穿了绝缘靴鞋在工作时必须防止肢体的其他部分接地。在阴雨天气尽管穿了绝缘靴鞋或者带了绝缘手套，但必须配备必要的雨具。防止绝缘护具因潮湿导电造成肢体电击伤。

六、带电作业用绝缘手套与橡胶高低压绝缘手套有什么不同? 带电作业用绝缘手套允许在不同类型使用电压范围内带电作业。高低压绝缘手套是辅助安全用具不允许带电作业。用户购进带电作业用绝缘手套可按不同型号进行常规试验检验。是否合格、泄漏电流是否小于16mA(长度410毫米的规格的)。