

盐城市石料普氏硬度检测

产品名称	盐城市石料普氏硬度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

有下列情况之一时，应进行型式检验：新产品投产和老产品转产时；原料资源或生产工艺发生变化时；

正常生产时，每年进行一次；国家质量监督机构要求检验时。

建筑用碎检测 道路碎石检测

广分建筑工程材料检测项目服务范围：

1 堆积密度 2 表观密度 3 针片状含量 4 含泥量 5 泥块含量 6 吸水率 7 空隙率 8 颗粒级配 9 有机物含量 10

硫酸盐含量 11 硫化物含量 12 坚固性 13 压碎指标 14 软化系数。

a、岩石：常规岩石抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性

b、石材：压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率

砂石的粗细程度按细度模数 μ_f 分为粗、中、细三级，其范围应符合以下规定：

粗砂： $\mu_f = 3.7 \sim 3.1$

中砂： $\mu_f = 3.0 \sim 2.3$

细砂： $\mu_f = 2.2 \sim 1.6$

3 不同级配材料渗水系数变化

参考《公路工程沥青及沥青混合料试验规程中的渗水试验》JTG

E20-2011中渗水仪测试方法，采用渗水仪，记录400ml水时所需时间，并计算渗水率。

通过对上述三种级配：级配6、级配2、合成级配2，按照公路工程无机结合料稳定材料试验规程中关于渗

水试验方法的要求进行渗水系数测定。结果如表4所示。

如果只是两句称呼也就罢了，当钱枫询问雪芙，“如果减到7公斤能否给我一个机会”时，郭雪芙稍显犹豫后居然点了头，突如其来的幸福让钱枫开心到飞起，一脚就想踢断写有“胖”字的木板，意欲与胖诀别。无奈一脚下去竟没有成功，全场顿时被钱枫笑翻，田源更大声嘲笑，“钱枫，你看，老天都不让你减下来。”薛之谦怒怼键盘侠仗义执言气场全开本周，沈梦辰发表提案“挨骂比被夸更让人进步”，该提案似乎是为沈梦辰量身定做一般，沈梦辰刚说出口，局长汪涵便调侃道，“你是给你自己提的吧。

砂石骨料中的粗砂料

判断的依据

由上文可知，在判断粗骨料时，应该对砂石骨料中的配置比进行检测，如果其中的细砂料所占的比重较大，则该砂石骨料的类型为细骨料。如果其中的粗砂料所占的比重较大，则该砂石骨料的类型为粗骨料

砂石骨料中的粗砂料与水工混凝土