

UPS电源CPTH-2010S三单10KVA出厂价格

产品名称	UPS电源CPTH-2010S三单10KVA出厂价格
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	150.00/只
规格参数	品牌:冠军UPS电源 型号:CPTH-2010S 产地:东莞
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

UPS电源CPTH-2010S三单10KVA出厂价格

CPH数字化UPS特点：全数字触摸屏大屏幕LCD中文显示(320X240点阵),UPS工作模拟流程图；双变换真在线式设计，采用DSP技术UPS具有完善的保护功能和高可靠性；系统效率高,使用ECO工作模式,效率高达98%以上；系统经过严格的短路测试及2KVA高压绝缘测试；DSP全数字控制技术,使控制精确、快速、可靠、稳定；具有PFC整流,有效抑制了UPS对电网电源造成的谐波污染,提高了UPS的输入功率因数 0.97；可选择独立的电池检测包,可检测多达四组的单只电池的运行参数(多160只电池),真正实现电池智能管理；强大的智能监控功能，提供RS232、RS422干接点口、内置Modem接口、电池检测接口，可选内置SNMP卡及电池检测模块；灵活的并机技术适用于不同负载及系统，可单机，1+1并机运行，也可进行多机（N+1）并机运行。

UCPTH系列高频数字化不间断电源参数规格

产品型号CPH2010CPH2015CPH2020额定功率10kVA/7KW15kVA/10.5KW20kVA/14KW输入额定电压三相四线输入，额定电压380VAC电压范围三相电压 176-276VAC满载工作,120-176VAC线性递减，120VAC时可半载工作。缺相工作输入缺一相，另两相正常，输出50%额定容量；输入缺两相，另一相正常，输出25%额定容量频率50Hz±5Hz功率因数>0.95输出电压220VAC±1%频率市电供电：旁路频率在跟踪范围内时（50%Hz±10%可选），输出跟踪旁路频率；旁路频率超限时，输出频率为50Hz±0.2%；电池供电：输出频率为50Hz±0.2%。频率跟踪速率 1Hz/S功率因数0.7峰值因数3:1电压失真度 3（线性负载）， 4%（非线性负载）动态响应瞬变范围在0%-100或100-0%的负载变化条件下输出电压变化下小于±5%额定电压（阻性负载）。动态响应恢复时间 20ms过载能力105-125%额定负载下10min，125-150%额定电压下10min旁路工作电压120-253VAC市电工作效率89%90%90%电池类型密封式免维护铅酸蓄电池电池节数40节（分两组）额定电压240VDC（每组）充电电流4A（电池容量超过100Ah时，宜外配充电器）转换时间0噪声（离开1米处）<55dB面板显示方式LCD大屏幕电磁兼容满足GB7260.2电涌保护达到IEC60664-1规定的IV类安装位置要求，即承受1.2/50μS+8/20μS混合波能力不低于6kV/3kV.防护等级IP21环境条件工作温度0 -40 相对湿度5%-95%，无凝露海拔高度<1500m
体积宽×高×深(mm)420×869×650重量(kg)88110