UPS电源CPTH-2010S三单10KVA出厂价格

产品名称	UPS电源CPTH-2010S三单10KVA出厂价格
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	150.00/只
规格参数	品牌:冠军UPS电源 型号:CPTH-2010S 产地:东莞
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

UPS电源CPTH-2010S三单10KVA出厂价格

CPH数字化UPS特点:全数字触摸屏大屏幕LCD中文显示(320X240点阵),UPS工作模拟流程图;双变换真在线式设计,采用DSP技术UPS具有完善的保护功能和高可靠性;系统效率高,使用ECO工作模式,效率高达98%以上;系统经过严格的短路测试及2KVA高压绝缘测试;DSP全数字控制技术,使控制精确、快速、可靠、稳定;具有PFC整流,有效抑制了UPS对电网电源造成的谐波污染,提高了UPS的输入功率因数 0.97;可选择独立的电池检测包,可检测多达四组的单只电池的运行参数(多160只电池),真正实现电池智能管理;强大的智能监控功能,提供RS232、RS422干接点口、内置Moden接口、电池检测接口,可选内置SNMP卡及电池检测模块;灵活的并机技术适用于不同负载及系统,可单机,1+1并机运行,也可进行多机(N+1)并机运行。

U CPTH系列高频数字化不间断电源参数规格

产品型号CPH2010CPH2015CPH2020额定功率10kVA/7KW15kVA/10.5KW20kVA/14KW输入额定电压三相四线输入,额定电压380VAC电压范围三相电压 176-276VAC满载工作,120-176VAC线性递减,120VAC时可半载工作。缺相工作输入缺一相,另两相正常,输出50%额定容量;输入缺两相,另一相正常,输出25%额定容量频率50Hz±5Hz功率因数>0.95输出电压220VAC±1%频率市电供电:旁路频率在跟踪范围内时(50%Hz±10%可选),输出跟踪旁路频率;旁路频率超限时,输出频率为50Hz±0.2%。频率跟踪速率 1Hz/S功率因数0.7峰值因数3:1电压失真度3(线性负载),4%(非线性负载)动态响应瞬变范围在0%-100或100-0%的负载变化条件下输出电压变化下小于±5%额定电压(阻性负载)。动态响应恢复时间 20ms过载能力105-125%额定负载下10min,125-150%额定电压下10min旁路工作电压120-253VAC市电工作效率89%90%90%电池类型密封式免维护铅酸蓄电池电池节数40节(分两组)额定电压240VDC(每组)充电电流4A(电池容量超过100Ah时,宜外配充电器)转换时间0噪声(离开1米处)<55dB面板显示方式LCD大屏幕电磁兼容满足GB7260.2电涌保护达到IEC60664-1规定的IV类安装位置要求,即承受1.2/50 μ S+8/20 μ S混合波能力不低于6kV/3kV.防护等级IP21环境条件工作温度0 -40 相对湿度5%-95%,无凝露海拔高度<1500m体积宽×高×深(mm)420×869×650重量(kg)88110