

# 漳州风幕机 绿岛风 风幕机离心式

产品名称	漳州风幕机 绿岛风 风幕机离心式
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

## 产品详情

### 离心风机风幕机

离心风机 主要目的是为了通风换气、保障作业安全，所以在 工厂厂房、矿井等工业场所被广泛使用。离心风机中的方形管道离心风机是目前应用广泛的产品，那么，方形管道离心风机都有什么特点呢?它有具体应用在哪些领域范围呢?下面小编为您做详细介绍。

风机采用低噪声风机电机直联传动;整机制成方形，风幕机离心式，外形美观，墙体预留方孔安装方便;出风口装有自垂百叶，以防上室外雨水和自然风向室内倒灌：具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、运行平稳等优点，广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、畜牧业、各种娱乐场所的壁式排风。

### 柜式离心风机怎么安装柜式离心风机安装方法介绍

从柜式离心风机的安装方式上来看，风幕机地地铁用型，主要有两种，种是吊顶式安装，用螺栓将角钢固于屋顶，平托钢板与吊装角钢时需要使用螺栓连接起来的，并要注意做好固定工作。在管道和风机出口的地方，使用橡皮胶扎紧了。在高度上，有的用户会有特殊的要求，还可以具体问题具体对待。第二种是座地式安装，按脚架按装孔位置在底版上预埋螺栓，机体底与地面用螺栓连接紧固了，风口也需要用橡皮胶扎紧了。不同的安装方式，对安装地点要求不同，具体的步骤也不同，只有各个方面都注意到了，才能让设备展现良好的效果。

柜式离心风机在安装之前，是需要看看样机的情况，并注意看风机的规格，型号，叶轮旋转方向与水流方向等等，叶轮有无摩擦也应该先检查检查，其他的零部件等也需要看是不是齐全，看连接牢固禹都等。柜式离心风机安装牢固工作需要做好了，接地要是可靠的。电线等连接是需要使用专业的人员操作。连接机箱离心风机进口，出口风管应有单独的支撑，需要是在自然状况下连接，不能强行做，小心损坏

了什么部位。在安装完成之后，漳州风幕机，还需要使用手去转动叶轮，看看转动是不是顺畅，是不是过紧，是不是有擦碰的状况，看看是不是有障碍物，风幕机水加热型，当运转正常了，才可以。还有如柜式离心风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。

1、新风机不等于全热交换器

2、带热回收功能不等于全热交换器

全热就是显热+潜热，显热就是温度，潜热就是水分子含的热量，也叫焓。

我们可以这么理解，握手时你感觉对方手热手凉就是普通的温度传导；

潜热呢？为什么内陆地区比沿海地区昼夜温差大？

因为湿度不一样，内陆地区没有了阳光照射，温度就下降；而沿海地区通过水分子里含的热量可以保持温度降幅较小，所以要保证舒适，节能，就需要使用全热交换器。

那么全热交换器的热传导原理是怎样的呢？

漳州风幕机-绿岛风-风幕机离心式由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，绿岛风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐经理。