

# 路牙石 振兴石材 路牙石价格

产品名称	路牙石 振兴石材 路牙石价格
公司名称	五莲县振兴石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县街头镇石材产业园
联系电话	15094837898 15094837898

## 产品详情

### 路沿石的用途和安装工艺

路沿石是指设用在路面边缘的界石，也可以称作为缘石，它是路面上区分车行道、人行道以及绿地隔离带的界线，可以起到保护行人、车辆安全的作用，路牙石，其中路沿石的形式可以有立式的平式的以及斜式的。而在路沿石的生产商是需要按统一长度进行下料，外露面必须机切抛光，长度允许误差在 $\pm 20$  mm范围内，路牙石厂家，宽度、厚度、高度允许误差在 $\pm 2$ mm范围内。

### 五莲花石材的加工工艺

五莲花石材属于花岗岩的一种，路牙石报价，是一种良好的石材，硬度较高，而且比较抗磨，抗压性强，石材被广泛应用于装饰装修行业，路牙石价格，装饰出来的效果时尚、上档次。

五莲花石材主要以无臭点、无黑斑、多锈点、锈点清晰而且为深黄色锈点为，五莲花石材的台面板磨光后颜色显得尤为美观，彰显出豪华，性高。五莲花光面石材被界内认为是外墙干挂的石种，烧面和荔枝面所加工成的地铺石、景观石是景观设计师喜爱的选择。

五莲花石材的切割以及加工办法的介绍：

- 1、将五莲花石材锯成石板，对表面初磨，以后放置在固定架子上。
- 2、对初磨的五莲花石材表面进行火烧，在于火焰烧用C2H2、氧气，使火焰在板上均匀来回移动。

3、速度为每秒12~25厘米米，枪口与板距离是2~5厘米，并成倾角，火温为700~800，火烧前不要对石材进行喷水。

加工办法分为两种：火烧和辅佐加工。

### 路沿石施工步骤

(1)、清理基层。地面的浮灰清扫干净，并且需要做防水处理。用“防水宝”等同类产品5kg兑水调至稀糊状，用毛刷在地面只需涂抹一遍即可，2h后可施工。

(2)、铺砂浆。用325号低碱水泥与中粗砂按1:3的比例混合成半212砂浆。砂的要求为含泥小于3%。干湿的程度为达到手捏成团，抛到地上即散开为宜。

(3)、初铺路沿石要平铺平放，要用皮锤轻轻敲实；再掀起路沿石检查砂浆面状况。填补好不平或不实的部位；在平面上浇素水泥浆。粘稠度要适当。达到抹子铲得起，抹得开为宜，素水泥浆高度在4~6mm之间即可；再次放平路沿石，板材此时不能再调头转面。应以原方位复铺。用皮锤敲紧敲实。较终使路沿石达到标高和拉线的位置。

(4)、用水平尺和靠尺等测量器具检查平整度，直线度。照此方法依次铺设，路沿石反复做下去。

(5)、清理溢出、散落砂浆，浮灰，设置围挡保护。热天2h以后浇水养护，冷天4h以后浇水养护。7—10d后即可使用。此法可以针对大理石、花岗石、合成石、微晶石等地面的装修。对要求高的可用路沿石胶泥安装。

路牙石-振兴石材-路牙石价格由五莲县振兴石材有限公司提供。五莲县振兴石材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。振兴石材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市五莲县街头镇石材产业园，联系人：李总。