

# 请选择凯盾门业 伸缩门公司 余杭伸缩门

产品名称	请选择凯盾门业 伸缩门公司 余杭伸缩门
公司名称	杭州凯盾门业工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区良渚街道吴家埭50号
联系电话	13575739099 13575739099

## 产品详情

电动式伸缩门的情况剖析：

实际上电动式伸缩式

门的种类和款式有很多种多样，有高的两米，也是有短的1.两米。对于于院校为了更好地提升 院校的安全防范工作中，院校应该是能够挑选电动式伸缩门的。由于大家都了解这类电动大门节约了保安许多事，提升了保安的工作效能。

为摆脱存在的不足，出示一种避免 攀登而且会发出声响的电动式伸缩门。其技术性所选用的计划方案是：防攀登电动式伸缩门，包含安装在墙面上的门体驱动箱、与门体驱动箱电动式联接的伸缩门架及其操纵伸缩门架电源开关的控制器，门体驱动箱里设定有驱动设备，伸缩门定制，伸缩门架包含竖杆及其固接在竖杆上支撑点竖杆伸缩式的伸缩斜杆，伸缩斜杆前后左右端互相固接在竖杆上，竖杆根据伸缩斜杆前后左右伸缩式，驱动设备根据控制器操纵，为了更好地具有避免 攀登的功效，竖杆顶部设定有防攀硬刺，门体驱动箱里设定有感应器，感应器联接警报系统。进一步地，门体驱动箱侧边设定有用以安装固定不动的挤出机螺杆。为了更好地避免伸缩门架锈蚀，危害美观大方，伸缩门架子上涂敷有耐腐蚀层，不容易锈蚀，而且提升了使用期限。

## 伸缩门

伸缩门的作用和特点

- 1、智能红外线防爬装置：遇人爬门时，系统会马上报警，从而保障门内的安全。
- 2、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。
- 3、工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，余杭伸缩门，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，伸缩门公司，耐晒，不易老化，

使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。

4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用伸缩门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管固，并大大减少运行噪音。

5、工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，焊点。新交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配有超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。

6、电动伸缩门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越，立刻报警。伸缩门主要用于生活小区，机关学校，企业事业单位等。

电动机的工作原理电动机是把电能转换成机械能的设备。在机械、冶金、石油、煤炭、化学、航空、交通、农业以及其他各种工业中，电动机被广泛地应用着。随着工业自动化程度不断提高，伸缩门定做，需要采用各种各样的控制电机作为自动化系统的元件，人造的自动控制系统中，电机也是不可缺少的。此外在、文教、及日常生活中(现代化的家电工业中)电动机也愈来愈广泛地应用起来。

请选择凯盾门业(图)-伸缩门公司-余杭伸缩门由杭州凯盾门业工程有限公司提供。杭州凯盾门业工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！