

南京浦口区纺织品燃烧性能检测-垂直燃烧检测

产品名称	南京浦口区纺织品燃烧性能检测-垂直燃烧检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

本标准规定了防火封堵材料的测试方法，检验规则、综合判定准则等内容。本标准适用于在建筑物、构筑物以及各类设施中的各种贯穿孔洞、构造缝隙所使用的防火封堵材料或防火封堵组件，建筑配件内部使用的防火膨胀密封件和硬氯乙烯建筑排水管道防火圈除外。GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 产品分类防火封堵材料根据用途分类：1) 空洞用防火封堵材料2) 缝隙用防火封堵材料3) 塑料管道用防火封堵

涂料阻燃织物按终用途分为三类：

装饰用织物，例如：窗帘、帷幔、沙发罩、床罩等用织物；

交通工具内饰用织物；

阻燃防护服用织物。

GB 17591测定织物防火性能-测试方法

装饰用织物的燃烧性能试验方法按GB/T5455执行。

飞机和轮船内饰用织物的燃烧性能试验方法按GB/T5455执行。

汽车内饰用织物的燃烧性能试验方法按FZ/T 01028执行。

阻燃防护服用织物的燃烧性能试验方法按GB/T5455执行。

火车内饰用织物的燃烧性能试验方法按GB/T 14645中A法执行；熔融织物按GB/T14645中B法执行。