

# 牧场牛舍风机 大风量牛舍风机

产品名称	牧场牛舍风机 大风量牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

利用牛舍悬挂风机，可以对牛舍实现温度控制，通过牛舍温度和湿度调整，为牛舍提供合适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%~90%，如果安装不合理，易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用强力风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。正确的安装牛舍悬挂风机，会降温效果有很大的关系。式风机可以在多款类型牛舍中使用，悬挂在牛舍强上，增加降温的效果

牛舍风机保养维护攻略：

- 1、定期检查调节风机皮带轮和电机皮带轮的端面平行度，同时检查皮带与皮带槽的磨损情况，如磨损严重需及时更换。
- 2、每2周调节次皮带松紧度，并注意皮带有无变形或出现裂痕，如有变形或裂痕及时更换。
- 3、定期检查镙丝的固定情况，孔、轴、皮带槽等定期打上黄油，防止磨损。牧场牛舍风机  
大风量牛舍风机

4、定期观察风机百叶窗开关灵活度，检查有无变形，同时清理风叶和百叶窗的粉尘，以免影响通风。

## 风机的电路维护

1.调节阀机械启闭动作是否灵活，启闭角标志是否清晰可见。

2.指示灯、电压表、电流表是否正常。风机各部件运行有无异常响声，三相电流值是否平衡。

3.检查各遥控点控制箱内各部件是否正常。

4.进行连续启停操作，检查各点遥控是否正确。牧场牛舍风机 大风量牛舍风机

5.试运转2小时，观察电机轴承温度及电机温升是否在正常范围内。

## 牛舍风机抽气解决方法

1、牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大，使牛舍风机过载，为了保证较高的真空度达到较高的真空度，必须保证设备转子之间的间隙，以保证牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大。

2.使用牛舍风机时，必须安装前级风机。前级风扇将系统中的压力吸入到一定范围，然后启动牛舍风机。这样可以避免设备过载现象。前级风机可选用水环式真空风机、旋叶式真空风机、滑阀式真空风机、往复式真空风机等可直接排放大气的真空风机。牧场牛舍风机 大风量牛舍风机

3、由于牛舍风机转子继续转动，将吸收的气体从进气口吸入到转子与风机壳体之间的空间，然后通过排气口排出。由于吸力后空间完全关闭，风扇空腔内的气体不拧紧和充气，但当转子顶部翻过排气口边缘，空间与排气侧连接时，排气侧的气体压力较高。一些气体冲回太空，导致气体压力突然升高。当转子继续变化时，气体从风扇中排出。