

台式2-8 存储箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 台式2-8 存储箱 |
| 公司名称 | 福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | 79800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应 |
| 公司地址 | 北京市东城区朝阳门soho909 |
| 联系电话 | 01063331359 13811305872 |

产品详情

我们将继续努力自身素质与水平，以优良的品质、实惠的价格和周到的服务，不断客户的多种需求，赢得客户的心。如果您需要了解本企业更多的情况，真诚欢迎您来人、来电、来函索取资料，我们将非常乐意为您及您的企业服务。

医用储存冰箱FYL-YS-310L 北京。公司主要经营：实验室仪器，箱（柜），试验箱（柜），行业仪器，检测仪器，种子仪器。农业和食品仪器，医学设备，环保仪器等。公司已在主要地区设立产品直销部及售后服务处，产品遍布大专院校、科研单位、工厂企业、商检、农业、食品。

因医用储存冰箱FYL-YS-310L产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

我们秉承“合力同行，创新共赢”的企业理念，致力于企业文化建设，着力推进以价值、创新、绿色、责任、为核心建设，走有的发展之路，福意联努力打造具有竞争力的的医用设备供应商。北京福意电器有限公司成立以来，因其定位突出、技术、服务周到、价格合理等赢得众多客户的交口赞誉。

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

医用储存冰箱FY
L-YS-310L

【型号】FYL-
YS-50LK

【电
压】AC220V

【输入功率】8
5W

【温度范围】4
-8 （可调范围4
-38 ）

【有效容积】4
6L

【重量】25kg

【外形尺寸】4
30 × 488 × 535（m
m）

【内部尺寸】3
70 × 385 × 425（m
m）

【功能特点】

1.内置微电脑
数控、温度数字
显示、液晶显示
屏、按键调节温
度，温度在4~38
度之间任意调控
且恒定。

2.温度控制及
制冷、加热的合
理匹配，在-10
~38 温度下仍
能够保持箱内温
度均匀。

3.绿色环保，

无氟环保压缩机
制冷技术。

4.采用风冷式
结构设计，合理
的风循环，箱体
控温精度。

5.箱部2个精密
温度传感器和1个
温度传感器，合
理设计蒸发器，
有效增大制冷面
积，提降温速度

。

6.多层搁架设
计，可根据存放
物品的规格合理
间隙，充分利用
空间。

7.低功耗、宽
电压带，适合电
压不地区。

8.双安全门锁
设计，箱内照明
灯设计、保温双
层钢化玻璃门，
便于观察内部物
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合
加热技术，加热
速度快，升温均
衡。

10.箱体采用数
控机床加工成型
，造型美观大方
，操作简便。箱
体外胆采用A3钢
板喷塑，了外观
质感和洁净度。

型号：FYL-
YS-310L

外型尺寸：595
× 695 × 1315mm

内部尺寸：515
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:
N,SN

温度范围：2-8
每一度恒温调
节，（可调范围2
-48 ）

恒温：制冷与
制热匹配合理，
采用强制空气循
环，确保箱整体
恒温

循环：采用风
冷式结构，合理
风道及风量，箱
内温度均匀

加热：PTC陶
瓷加热器

制冷：品牌压
缩机制冷（环保
无氟制冷剂）

冷却器：采用
制冷，合理的蒸
发冷凝，性能

人性化：宽电
压带，外门防凝
露应用，适合高
温高湿地区。

外箱材料：箱
体采用钢板，经
喷涂工艺，表面
色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】 FYL-YS-1028LD

【额定电压】 AC220V

【输入功率】 350w

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】 1028L

【温度范围】 2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】 R290(100g)

1、产品结构为

立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用优质压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤

漆层冷轧钢板，
表面色泽柔和，
内部搁架可随意
，便于存放不同
物品。

10、箱部具备
照明设施，方便
夜间观察储存的
物品。

11、安全双门
锁设计，实现双
人双管，防止随
意开启。

12、箱体底部
选用优质脚轮，止
动底脚方便使用

。

医用储存冰箱FYL-YS-310L产品特点

人性化设计：选配筐，使用方便，从窗外可清晰观察到筐内存放物品状态；钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。超静音设计，低功耗，绿色3）功能，适合高温高湿地区，外门技术的应用，85%温度五凝露。公司服务承诺：售后服务承诺：手术室恒温箱厂家--北京福意联经营的产品消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了的合作关系。

医用储存冰箱FYL-YS-310L售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

福意联通过了ISO9001体系，，ISO22000食品安全体系，取得了QS许可，所有工序均按照GMP，保证每一批次产品的。我们愿用聪颖的智慧，务实的工作作风，竭诚为广大客户提供优质高性价比的产品和服务

。

公司目前很多大中小型都在使用福意联（Fuyilian）的产品。很多患者和其他应用恒温保存的个人。也对

福意联 (Fuyilian) 的 ” 冷藏盒 “ 赞不绝口，产品销量逐年递增。十多年来福意联 (Fuyilian) 企业一直秉承着 ” 以德敬人、以诚立人 “ 的宗旨，企业倡导追求扎实的关： ” 让消费者无可挑剔的精工产品 “。