

## 数字显示温度的2-8 冷藏箱

产品名称	数字显示温度的2-8 冷藏箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

在吸收采纳市场用户的反馈建议中不断完善产品的品种和服务，业务不断扩大，福意联以齐全的商品种类、优质的商品、合理的价格、多样的订购、快捷的服务和广泛的信誉赢得了新老客户的大力支持和一致好评，也创造了很好的经济效益和社会效益。

医用低温冰柜FYL-YS-310L 以创新意识、开拓进取的精神，积极地发挥企业的力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信体系，以客户为导向。

因医用低温冰柜FYL-YS-310L产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

福意联（Fuyilian）自成立以来凭借的体系，稳健的技术力量，的物流，业务发展迅猛。公司是一家相关部门批准成立的公司。公司位于北京丰台商务区，公司本着”以德敬人，以诚立人“的原则与多家企业建立了的合作关系。

## 产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

医用低温冰柜FY  
L-YS-310L

【型号】FYL-  
YS-50LK

【电  
压】AC220V

【输入功率】8  
5W

【温度范围】4  
-8 （可调范围4  
-38 ）

【有效容积】4  
6L

【重量】25kg

【外形尺寸】4  
30 × 488 × 535（m  
m）

【内部尺寸】3  
70 × 385 × 425（m  
m）

### 【功能特点】

1.内置微电脑  
数控、温度数字  
显示、液晶显示  
屏、按键调节温  
度，温度在4~38  
度之间任意调控  
且恒定。

2.温度控制及  
制冷、加热的合  
理匹配，在-10  
~38 温度下仍  
能够保持箱内温  
度均匀。

3.绿色环保，

无氟环保压缩机  
制冷技术。

4.采用风冷式  
结构设计，合理  
的风循环，箱体  
控温精度。

5.箱部2个精密  
温度传感器和1个  
温度传感器，合  
理设计蒸发器，  
有效增大制冷面  
积，提降温速度

。

6.多层搁架设  
计，可根据存放  
物品的规格合理  
间隙，充分利用  
空间。

7.低功耗、宽  
电压带，适合电  
压不地区。

8.双安全门锁  
设计，箱内照明  
灯设计、保温双  
层钢化玻璃门，  
便于观察内部物  
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合  
加热技术，加热  
速度快，升温均  
衡。

10.箱体采用数  
控机床加工成型  
，造型美观大方  
，操作简便。箱  
体外胆采用A3钢  
板喷塑，了外观  
质感和洁净度。

型号：FYL-  
YS-310L

外型尺寸：595  
× 695 × 1315mm

内部尺寸：515  
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:  
N,SN

温度范围：2-8  
每一度恒温调  
节，（可调范围2  
-48 ）

恒温：制冷与  
制热匹配合理，  
采用强制空气循  
环，确保箱整体  
恒温

循环：采用风  
冷式结构，合理  
风道及风量，箱  
内温度均匀

加热：PTC陶  
瓷加热器

制冷：品牌压  
缩机制冷（环保  
无氟制冷剂）

冷却器：采用  
制冷，合理的蒸  
发冷凝，性能

人性化：宽电  
压带，外门防凝  
露应用，适合高  
温高湿地区。

外箱材料：箱  
体采用钢板，经  
喷涂工艺，表面  
色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】R290(100g)

1、产品结构为

立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用优质压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤

漆层冷轧钢板，  
表面色泽柔和，  
内部搁架可随意  
，便于存放不同  
物品。

10、箱部具备  
照明设施，方便  
夜间观察储存的  
物品。

11、安全双门  
锁设计，实现双  
人双管，防止随  
意开启。

12、箱体底部  
选用优质脚轮，止  
动底脚方便使用

#### 医用低温冰柜FYL-YS-310L产品特点

安全双门锁设计：实现双人双管，防止随意开启。微电脑控制温度数字显示，可通过温度恒定在波动范围小。一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。5、温度可调控，可在2~48度或0-100度调节。制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角6.密封--采用耐腐蚀的橡胶材料，性能优越，加宽密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。

#### 医用低温冰柜FYL-YS-310L售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

公司申请注册了“福意联”商标，在概念上意为“为社会提供根本而的健康解决方案”，我们立志通过不懈努力，在为社会奉献优质的产品和“根本而的健康解决方案中，把公司建设成为国内以至上、规模的生物产业领域的企业。

2003年福意联（Fuyilian）品牌正式在国内市场推广，凭着高度一体化的综合实力，福意联（Fuyilian）公

司已成为一家自制率高达75%的行业企业。年“福意联（Fuyilian）”品牌逐渐在行业内凸显出来，工厂面积100亩，厂房建筑面积超过6万平方米，员工500余人，3条大型成品线。