数字显示温度的2-8°C冷藏箱

产品名称	数字显示温度的2-8°C冷藏箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8°C 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

在吸收采纳市场用户的反馈建议中不断完善产品的品种和服务，业务不断扩大，福意联以齐全的商品种类、优质的商品、合理的价格、多样的订购、快捷的的服务和广泛的信誉赢得了新老客户的大力支持和一致好评，也创造了很好的经济效益和社会效益。

医用低温冰柜FYL-YS-310L以创新意识、开拓进取的精神，积极地发挥企业的力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信体系，以客户为导向。

因医用低温冰柜FYL-YS-310L产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，谢谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

福意联（Fuyilian）自成立以来凭借的体系，稳健的技术力量，的物流，业务发展迅猛。公司是一家相关部门批准成立的公司。公司位于北京丰台商务区，公司本着 ” 以德敬人，以诚立人 “ 的原则与多家企业建立了的合作关系。

产品型号

小型（台式系列） 中型（单开门系列）

医用低温冰柜FYL-YS-310L

【型 号】FYL-YS-50LK

【电压】AC220V

【输入功率】85W

【温度范围】4-8°C（可调范围4-38°C）

【有效容积】46L

【重 量】25kg

【外形尺寸】430×488×535（mm）

【内部尺寸】370×385×425（mm）

【功能特点】

1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4～38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10°C～38°C温度下仍能够保持箱内温度均匀。

3.绿色环保，

无氟环保压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595×695×1315mm

内部尺寸：515×530×1185mm

额定:50Hz

噪 音:42dB(a)

功 率:160W

电 压:220V

气候类型:N,SN

温度范围：2-8℃每一度恒温调节，（可调范围2-48℃）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型 号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265×680×2150mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2～8°C每一度恒温调节（可调范围2-48°C）

【制冷剂用量】R290(100g)

1、产品结构为

立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用优质压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤

漆层冷轧钢板，
表面色泽柔和，
内部搁架可随意
，便于存放不同
物品。

10、箱部具备
照明设施，方便
夜间观察储存的
物品。

11、安全双门
锁设计，实现双
人双管，防止随
意开启。

12、箱体底部
选用优质脚轮,止
动底脚方便使用
。

医用低温冰柜FYL-YS-310L产品特点

安全双门锁设计：实现双人双管，防止随意开启。微电脑控制温度数字显示，可通过温度恒定在波动范围小。一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。5、温度可调控，可在2~48度或0-100度调节。制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角6.密封--采用耐腐蚀的橡胶材料，性能优越，加宽密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。

医用低温冰柜FYL-YS-310L售后

1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“ 保修须知 ”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。

4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送 到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

公司申请注册了“ 福意联 ”商标，在概念上意为“ 为社会提供根本而的健康解决方案 ”，我们立志通过不懈努力，在为社会奉献优质的产品和“ 根本而的健康解决方案中，把公司建设成为国内以至上、规模的生物产业领域的企业。

2003年福意联（Fuyilian）品牌正式在国内市场推广，凭着高度一体化的综合实力，福意联（Fuyilian）公

司已成为一家自制率高达75%的行业企业。年“ 福意联（Fuyilian） ”品牌逐渐在行业内凸显出来，工厂面积100亩，厂房建筑面积超过6万平方米，员工500余人，3条大型成品线。