

水质浊度计 WGZ-2AP浊度计(内置打印机) 水质浊度测定仪厂家供应

产品名称	水质浊度计 WGZ-2AP浊度计(内置打印机) 水质浊度测定仪厂家供应
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信陵 型号:WGZ-2AP 显示方式:液晶显示
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

产品详情

水质浊度计 WGZ-2AP浊度计(内置打印机) 水质浊度测定仪厂家价格概述：

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表证这些悬浮颗粒物质的含量。

本仪器采用国际标准ISO7027中规定的福尔马肼（Formazine）浊度标准溶液进行标定，采用NTU作为浊度计量单位。

本仪器满足“HJ1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法标准”，“GB5749-2006生活饮用水卫生标准”，“CJ3020-93生活饮用水水源水质标准”，“GB/T14848-93地下水质量标准”等标准中对于水质浊度的测定要求。

适用于地表水、地下水、海水、工业用水、饮用水、饮料、景观水、游泳池水、废水中浊度的测定。

水质浊度计 WGZ-2AP浊度计(内置打印机) 水质浊度测定仪厂家价格功能特点：

微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口，可配接打印机

高强度长寿命光源，年月日时间显示，设有数据存储查询功能，可满足GLP需求

数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示,可选量程自动或人工切换

快捷设置平均测量模式，以短的时间得到正确的数据，特别适用于极低浊度测量，可测不稳定水样

精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读浊度值。

水质浊度计 WGZ-2AP浊度计(内置打印机) 水质浊度测定仪厂家价格技术参数：

型号	WGZ-200A	WGZ-200AP	WGZ-2A	WGZ-2AP	WGZ-2	WGZ-2P	WGZ-3	WGZ-3P	W
测定原理	90° 散射光								
光源波长	LED光源波长860nm								
分辨率(NTU)	0.01		0.01		0.001		0.01		
测量范围(NTU)	0~20、0~200		0~50、0~500		0~10、0~100、0~50		0~10、0~100、0		
示值误差	±6% (±2%F.S)								
重复性	0.5%								
零点漂移	±0.5%F.S								
产品特点	微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动有RS232数据通讯接口。注：型号后带“P”表示配有内置打印机								