

淮南燃煤电厂用玻璃钢脱硫塔厂家批发供应

产品名称	淮南燃煤电厂用玻璃钢脱硫塔厂家批发供应
公司名称	河北衡龙玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:衡龙 型号:可定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册地址）
联系电话	03188229688 15610915779

产品详情

高分子复合材料现场应用的主要优点是：常温操作，避免由于焊补等传统工艺引起的热应力变形，也避免了对零部件的二次损伤等；另外施工过程简单，修复工艺可现场操作或设备局部拆装修复；可塑性好，本身具有较好的耐磨性及抗冲刷能力，是解决该类问题理想的应用技术

废气净化塔是根据不同废气配有不同药剂，采用湿法处理的方法来净化多种有毒、有害废气的一种装置。废气净化塔是吸取了泡沫塔、喷淋塔、填料塔等净化技术的精华而设计的，兼有除尘效果。

在典型的石灰石（石灰）-石膏法脱硫工艺中，一般塔底浆液的pH值为5～6，加入脱硫剂后pH值可达6～8.5（循环泵浆液的pH值与脱硫塔的运行条件和脱硫剂的加入点有关）；Cl⁻可富集超过80000mg/L，在低pH值的条件下，将产生强烈的腐蚀性。

脱硫塔底部的浆液含有大量的固体颗粒，主要是飞灰、脱硫介质颗粒，粒度一般为0～400μm、90%以上为20～60μm、浓度为5%～28%（质量比）、这些固体颗粒（特别是Al₂O₃、SiO₂颗粒）具有很强的磨蚀性