

对开门2-8度2-8 存储箱 小冰箱

产品名称	对开门2-8度2-8 存储箱 小冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

从一般观察直到科技，福意联所制造的及实验室相关设备。均是上的科研器材。公司自成立以来，一贯坚持“诚信铸就品质”，坚持以化、化、规模化为经营理念。打造一支具有”化、职业化、化“高素质的精英团队，竭力出一条跨界创新智造的新路径。

冷链箱容积310L温度2-8度 北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.）自成立以来，公司凭借丰富的及实验室市场推广、策划和销售，已成功地为国内数千家以及实验室单位提供优质的仪器设备服务，福意联产品全部拥有专利证书，品质广泛认可，通过证书，，荣。

因冷链箱容积310L温度2-8度产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

冷链箱容积310L
温度2-8度

【型号】 FYL-YS-50LK

【电压】 AC220V

【输入功率】 85W

【温度范围】 4-8（可调范围4-38）

【有效容积】 46L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 430 × 488 × 535（mm）

【内部尺寸】 370 × 385 × 425（mm）

【功能特点】

1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10~38 温度下仍能保持箱内温

度均匀。

3.绿色环保，
无氟环保压缩机
制冷技术。

4.采用风冷式
结构设计，合理
的风循环，箱体
控温精度。

5.箱部2个精密
温度传感器和1个
温度传感器，合
理设计蒸发器，
有效增大制冷面
积，提降温速度

。

6.多层搁架设
计，可根据存放
物品的规格合理
间隙，充分利用
空间。

7.低功耗、宽
电压带，适合电
压不地区。

8.双安全门锁
设计，箱内照明
灯设计、保温双
层钢化玻璃门，
便于观察内部物
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合
加热技术，加热
速度快，升温均
衡。

10.箱体采用数
控机床加工成型
，造型美观大方
，操作简便。箱
体外胆采用A3钢
板喷塑，了外观
质感和洁净度。

型号：FYL-
YS-310L

外型尺寸：595
× 695 × 1315mm

内部尺寸：515
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:
N,SN

温度范围：2-8
每一度恒温调
节，（可调范围2
-48 ）

恒温：制冷与
制热匹配合理，
采用强制空气循
环，确保箱整体
恒温

循环：采用风
冷式结构，合理
风道及风量，箱
内温度均匀

加热：PTC陶
瓷加热器

制冷：品牌压
缩机制冷（环保
无氟制冷剂）

冷却器：采用
制冷，合理的蒸
发冷凝，性能

人性化：宽电
压带，外门防凝
露应用，适合高
温高湿地区。

外箱材料：箱
体采用钢板，经

喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量

】 R290(100g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用优质压缩机，运转平衡，噪音低，使用

寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用优质脚轮，止动底脚方便使用。

。

冷链箱容积310L温度2-8度产品特点

手术室恒温箱厂家--北京福意联座落于北京市地标建筑银河SOHO，是一家由高层次人才组成的、富于创新实验仪器设备、销售为一体的综合性发展型企业。公司成立伊始，主要致力于实验仪器的和销售，主要产品有恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等多种实验室样品处理与低温高温设备。

冷链箱容积310L温度2-8度售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

福意联，十年来福意联（Fuyilian）电器一直秉承着“科技创新、健活”的理念，以“求新务实、不断进取”为指导思想，时刻牢记“诚信立足、创新致远”的宗旨，不断求取更大的发展空间，立足，放眼，打造靠前健康品牌。

