

附近河道栏杆多少钱 咏春 淮北河道栏杆多少钱

产品名称	附近河道栏杆多少钱 咏春 淮北河道栏杆多少钱
公司名称	河南咏春新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县龙塘镇董庄村1号
联系电话	15518618222 15518618222

产品详情

观水泥护栏近些年的应用现状，因护栏安装不到位进而造成整个护栏使用效果不佳、使用安全性大幅降低的情况可谓是屡见不鲜，附近河道栏杆多少钱，为避免此类问题的发生，结合多年水泥护栏施工实践经验，对水泥护栏的科学安装流程及各环节注意事项进行了分析总结。首先在安装水泥仿木护栏前根据产品的长度要把立柱预埋孔打好，仿木栏杆立柱尺寸大小一般为15*15公分，附近河道栏杆多少钱，预埋深度为10~15公分，水泥河道栏杆多少钱，因此立柱预埋孔的尺寸长宽深为20*20*15~20公分（若立柱预埋孔为圆形，则孔直径需要23~27公分），立柱中对中的距离为1.8米，（一般河道栏杆工程采用的是1.8米楼梯形水泥仿木栏杆）。

仿木桩有如下几个优点：1、提升河道整体景观，美化环境。2、代替实木松木桩，节约了木材资源，保护了自然生态环境。3、仿木桩比实木更坚固耐用，不腐不烂，抗风化，等重要优势。仿木桩规格尺寸可根据需求定制；生产快捷方便。4、河道岸边挡土，仿木护岸桩和挡土墙配合使用，保护河堤安全保护水环境。5、防水、防潮。木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题，而仿木产品可以使用到传统木制品不能应用的环境中。6、防虫、防白蚁，仿木桩有效杜绝虫类骚扰，延长使用寿命。7、风格多样，可供选择的颜色也多。仿树皮仿木桩既具有天然木质感和木质纹理。

手工仿木栏杆多圆柱为主，柱子直接的间隔在150-170cm之间，立柱直径在8-10cm左右。

仿木栏杆基础只需做柱子基础，柱子基础直接做15cm-18cm，开挖20cm的深度（松土或沙土应当开挖25cm，具体根据土质的松硬程度确定深度），开挖完成以后，把混凝土回填到洞里。在回填混凝土的同时得预留10号钢筋三根，预留钢筋的位置成三角形。骨架焊接，柱子根据实际情况可采用40*40的角钢焊接，扶手采用30*30的角钢焊接，树枝采用6号钢筋焊接。40*40的角钢立柱必须焊接在预留的三个钢筋上，不要让焊接点直接在外。钢丝网绑扎，次抹灰只需按照已经完成的仿木栏杆骨架形状进行批灰即可，无需考虑造型，混凝土有色水泥砂浆进行抹灰（材料是：色粉、水泥、沙子），厚度为2cm进行抹灰两次。钢丝网绑扎是为批灰做准备，淮北河道栏杆多少钱，如果钢筋上没有绑扎钢丝网，水泥砂浆无法粘上去。钢丝网采用规格为0.4cm的镀锌钢丝网，绑扎在已经焊接好仿木栏杆骨架上。（钢丝网为直径0.3mm，孔0.4x0.4cm镀锌电焊网，扎丝为20#冷镀锌扎丝），为了方便施工，可以把钢丝网用切割机切成10cm左右的长度，直接沿着仿木栏杆骨架的柱子和扶手缠绕即可。

附近河道栏杆多少钱-咏春(在线咨询)-淮北河道栏杆多少钱由河南咏春新型材料有限公司提供。河南咏春新型材料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在河南 商丘 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。咏春带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事商丘仿木护栏，仿石栏杆，河南仿木围栏的厂家，欢迎来电咨询。