

# 江苏新天煜环保 重庆HBX行车式泵吸泥机

产品名称	江苏新天煜环保 重庆HBX行车式泵吸泥机
公司名称	江苏新天煜环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴和桥创业大道12号
联系电话	13952490153 13952490153

## 产品详情

轨道上触杆的定位，以及行车上行程开关间的相对位置，应在装置时确定。沉淀池内积泥不宜过久，超过2天后泥质就相当密实。吸泥时，须注意排泥的状况。如发现阻塞现象，即须停车，HBX行车式泵吸泥机报价，待排泥管疏通后再行进。超过4天以后，泥质已积实，须停清洗池底后才能运行吸泥机，否则不但无法吸泥，且泥的阻力会使机架变形和设备受损。若池内水面结冰，应在或破冰后才能运行。避免池内掉入砖头等硬质杂物，保持池底平滑，重庆HBX行车式泵吸泥机，以免阻挡吸泥嘴，发生损毁吸泥嘴现象。

行车式吸泥机：用于污水处理厂、自来水厂平流沉淀将沉降在池底的污泥刮到泵吸泥口。通过吸泥泵边行走边吸泥，然后将污泥排出池外，HBX行车式泵吸泥机供应，以清理池底污泥。工作原理及特点：设备采用菱形刮泥板刮集沉淀于池底的污泥。用潜污泵将池底沉淀污泥吸至排泥管道中，经排泥管路排到泥槽内。设备采用双边同步驱动。控制灵活。吸泥泵的开、停与行车分控可调，从池的一端运行到池子的另一端。边行走边吸泥。撞到行程控制，折返行走，回程吸泥。工作周期可根据实际运行情况任意调节。1、结构紧凑，安全可靠。2、运行平稳。维护方便。3、控制灵活。生产。

行车式泵吸泥机工作原理：由多台潜污无堵塞组成的吸口、输泥系统、断流阀、主梁、端梁及驱动装置、控制柜、轨道等组成。主梁由两端梁上的驱动装置带动，沿铺设在池顶上的轨道行驶，随主梁一同运动的潜污泵将沉积在池底的污泥吸取并经输泥管排至池外排泥沟。当具有虹吸条件的沉淀池(沉淀池出水堰

与排泥口位差不小于3米)在潜污泵启动排泥后切断电源。排泥方式可由泵吸切换为虹吸，当要求停止排泥时，可打开断流阀，大量空气进入输泥管道，虹吸破坏，排泥中断。

江苏新天煜环保-重庆HBX行车式泵吸泥机由江苏新天煜环保工程有限公司提供。江苏新天煜环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！