## 变直径钢筋笼混凝土锚杆高速公路护坡特征 地力牌变直径钢筋笼

产品名称	变直径钢筋笼混凝土锚杆高速公路护坡特征 地力牌变直径钢筋笼
公司名称	江苏景源万河环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	专利号:ZL201710316124.4
公司地址	南京市浦口区江浦街道浦口大道1号新城总部大 厦910室
联系电话	4008050966 17705192898

## 产品详情

变直径钢筋笼,包括/但不限于圆柱体、多边形(圆内切线)柱体、圆台体、锥体(含圆锥体和多边形锥体)、梯形柱体、球形、竹节形柱体等等;本发明可根据具体工程的使用性能要求,依据本发明的变直径原理,对超大直径的桩基变直径钢筋笼,亦可以形成双层/或多层(笼中套笼)为特征的可变直径钢筋笼。

地力牌承压型变直径钢筋笼扩大头预应力混凝土锚杆桩由带有承压板的变直径钢筋笼、高强钢筋、变 直径钢筋笼锁定螺母、限位卡扣螺母、法兰螺母锚板、导向帽及锚杆桩桩身混凝土等组成。

锚杆或桩基用变径钢筋笼,其特征是包括轴向杆、圆环或环板和若干竖筋与若干筋条、圈状固定器,圆环或环板与轴向杆垂直,若干竖筋的一端在圆环或环板均匀固定,每根竖筋的另一端或中部均连接一根筋条的一端,筋条的另一端接到圈状固定器,圈状固定器在轴向杆(桩基杆)上滑动,若干竖筋环绕轴向杆,竖筋外周设有环状箍筋,环状箍筋且与竖筋设有固定点;环状箍筋收紧是未使用状态,环状箍筋是螺旋弹簧或柔性钢线。

建立以项目经理为组长,项目技术负责人和质检工程师为副组长,经理部各部门和各项目队负责人为组员的创优领导小组,主持和组织项目创优活动,实行总工程师质量总负责,质检总工程师全过程把关,质量管理工程师专职监察,各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制,把创优落实到人头和各项具体工作中,做到分层把关,层层包干。

筋条与竖筋活络连接的方式:圈状固定器分别通过销轴3-1、销轴支架(U型固定支架)3-2将筋条连接 到竖筋。竖筋筋条的根数不必多,一般大于等于6根。

锚杆杆件顶端,轴向杆上端的固定层采用高强螺母三件套锚固形式、三通高强螺母或法兰锚固结构,均采用高强螺母13。基本结构是,锚杆中拉杆顶部通过埋入套住钢筋(拉杆)的法兰螺母固定,或可通过锚板并用螺母固定,与基础底板的钢筋骨架体系连接,后,安装支模浇筑混凝土基础底板固定锚板。

采用测量孔外钻杆长度来推算扩孔长度,当扩孔长度达到设计要求后,为了确保扩体段直径满足设计

要求,对扩孔段进行复喷,且喷射泥浆采用水泥浆。

总体而言,锚杆是岩土体加固的杆件体系结构。

锚杆或桩基用变直径钢筋笼,其核心特征是钢筋笼的直径可变。

竖筋也可以是带有齿状的形状、或带有圆弧的形状,则变径钢筋笼撑开后大于6根均匀分布的竖筋成 为带有球状或齿柱状结构。

钻孔前应以认真研究地质勘察资料,分析地质情况,及时采取对应措施。

施工过程检验和试验即工序的检验和试验,实行"三检制",即自检、复检、终检。只有"三检"合格,才能进入下道工序,当监理有规定时,按监理规定办。

公司为国家"一带一路"和"传统基建+新基建"战略的实施和中国的经济建设贡献力量。

地力牌承压型变直径钢筋笼扩大头预应力混凝土锚杆桩由带有承压板的变直径钢筋笼、高强钢筋、变直 径钢筋笼锁定螺母、限位卡扣螺母、法兰螺母锚板、导向帽及锚杆桩桩身混凝土等组成。

变直径钢筋笼锚杆桩可应用领域工程案例示意图

地下室抗浮锚杆案例示意图1

地下室抗浮锚杆案例示意图2

基坑支护锚杆案例示意图1

基坑支护锚杆案例示意图2

山坡支护锚杆案例示意图1

山坡支护锚杆案例示意图2

高速公路护坡锚杆案例示意图1

隧道边坡支护锚杆案例示意图1

隧道边坡支护锚杆案例示意图2

地质灾害治理锚杆案例示意图1

地质灾害治理锚杆案例示意图2

## 我公司主要经营变直径钢筋笼扩大头锚杆桩

江苏景源万河环境科技有限公司是国家高新技术企业,精心致力于建筑基础领域的科技创新和节能环保事业。公司秉承"创新、创优、创业、创\*\*"的四创宗旨,努力践行"绿水青山就是金山银山"的环境理念,通过发明创造、设计创新、产品创新、工艺创新、制度创新,用工匠精神打造出节能环保,安全经济,\*\*\*\*,系列化的高品质产品和服务。为民用建筑、交通建设、水利建设、地质灾害治理等领域提供抗浮抗拉,抗压桩基,基坑围护,护坡等方面专业系统的解决方案。为国家"一带一路"和"传统基建+新基建"战略的实施和中国的经济建设贡献力量。公司基于长期工程实践,联合东南大学、吉林省交通科学研究所等科研院所,完成了变直径钢筋笼扩大头锚杆桩系列产品研制工作,获得专家高度评价,称其具有"创造性、新颖性、实用性"。为抗拔、抗拉锚杆桩技术发展作出重要贡献。