

# 手机信号屏蔽器出租一天重庆鑫睿达手机信号屏蔽器手持探测器租赁

产品名称	手机信号屏蔽器出租一天重庆鑫睿达手机信号屏蔽器手持探测器租赁
公司名称	重庆鑫睿达电子产品有限公司
价格	80.00/台
规格参数	电源:240V 型号:2101
公司地址	重庆市九龙坡区科创路西部商城B栋
联系电话	18306036900

## 产品详情

### 主要功能和技术指标

#### 功能特点：

- 1、有效屏蔽CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA(3G1)、WCDMA(3G2)、4G/E、4G/D、5G、WIFI、VHF、UHF等信号。
- 2、接通电源即可长时间稳定工作。
- 3、缓启动电路设计可避免机械开关产生打火现象。
- 4、机器配备有LCD液晶显示屏开机自动检测，和天线频段指示灯。
- 5、采用白色塑胶外壳，内置电源天线。

序号	技术标准	技术参数
1	CDMA频段发射频率	870-880MHz (±3MHz)
2	GSM频段发射频率	925-960MHz (±3MHz)
3	DCS/PHS频段发射频率	1805-1925MHz (±3MHz)
4	TD-SCDMA频段发射频率	2010-2025MHz (±3MHz)
5	WCDMA/CDMA2000频段发射频率	2110-2165MHz (±3MHz)
6	WIFI频段发射频率	2400-2485MHz (±3MHz)
7	LTE1(4G)频段发射频率	2300-2400MHz (±3MHz)
8	移动5G频段发射频率	2515-2675MHz (±3MHz)

9	5G1	3400-3500MHz ( ± 3MHz)
10	5G2	4800-4900MHz ( ± 3MHz)
11	5G3	3500MHz-3600MHz ( ± 3MHz)
12	5.8GWIFI	5725-5850MHz ( ± 3MHz)
13	内置电源	AC110V-240V
14	天线	内置全向天线
15	尺寸	340*330*90mm
16	重量	约2.5公斤 ( 净重 )
17	隔离范围	半径1-20米(约10-200平方米，屏蔽范围根据现场信号强弱而定)
18	可作用手机类型	2.4GWIFI/5.8GWIFI和2G/3G/4G/5G所有手机
19	使用环境条件	温度 -30 +55 相对湿度 90%(RH) 大气压力 86-106kPa 位置 室内