

遇水膨胀聚氨酯止水胶说明

产品名称	遇水膨胀聚氨酯止水胶说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/支
规格参数	规格:600ml/支 型号:PJ400型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).遇水膨胀聚氨酯止水胶规格价格：

介绍遇水膨胀聚氨酯止水胶规格,价格,适用范围等,遇水膨胀聚氨酯止水胶价格低，遇水膨胀聚氨酯止水胶生产商，遇水膨胀聚氨酯止水胶价钱很多货品详细资料可查寻，公司诚心诚意期待与您的合作！遇水膨胀聚氨酯止水胶就是公司生产的单组份聚氨酯密封胶，遇水膨胀聚氨酯止水胶可在混凝土、瓷器、金属材料等几种表面立即工程施工，不用工程施工前预混和；PJ400遇水膨胀聚氨酯止水胶自身耐压强度高，有延展性；

(2).遇水膨胀聚氨酯止水胶施工工具：

- 1、以上这是我们打胶需要用到的所有工具，胶枪、胶嘴。
- 2、将胶枪后盖打开，切开遇水膨胀聚氨酯止水胶，装入胶枪
- 3、按施工缝宽度提前将胶嘴切开，装在胶枪上，顺时针拧紧
- 4、然后就是打胶了，按照施工缝的缝隙方向均匀的将遇水膨胀聚氨酯止水胶打在缝隙上。

(3).遇水膨胀聚氨酯止水胶产品特点

止水效果好：遇水膨胀聚氨酯止水胶具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，遇水膨胀聚氨酯止水胶能抵1.5Mpa的水压力。耐久性强、质量变化率低：遇水膨胀聚氨酯止水胶结构中含尿烷联结链，在期间不会造成膨胀元流失，在20℃下，使用寿命超过100年。遇水膨胀聚氨酯止水胶适用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇筑件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

(4).遇水膨胀聚氨酯止水胶使用说明：

依据设计方案的挤出横断面，用断开刀子遇水膨胀聚氨酯止水胶嘴部前端开发相对位置断开，用铁丝戳破里边的塑料薄膜。并上下摇晃扩孔，留意切忌数次乱捅，不然会使塑料薄膜屑渗入挤出的止水胶里，危害工程施工品质。遇水膨胀聚氨酯止水胶挤出；把止水橡胶软管放到密封性枪上，边扣动板机边挤出止水胶工程施工。为使挤出的遇水膨胀聚氨酯止水胶优良粘附于混泥土表面，应将出口处前端开发压向混泥土表面。工程施工后应确定混泥土基准面和止水胶间无间隙，挤出的遇水膨胀聚氨酯止水胶是持续匀称地铺设在基准面上。如遇挤出胶体溶液不持续或不匀称，能够用刮片适度刮匀或整修。

(5).遇水膨胀聚氨酯止水胶应用：

遇水膨胀聚氨酯止水胶是应用在较为小的沉降缝中合一些地下防水工程中，而双组份聚氨酯胶商品多是应用在路面的灌缝工程项目中含形变量较为大的混泥土沉降缝中，这就是说这二种防水密封胶商品在应用范畴上的不同点。客户在挑选防水密封胶商品时，能够依据自身的实际上开展挑选。遇水膨胀聚氨酯止水胶保护、干固:为确保遇水膨胀聚氨酯止水胶对混泥土有非常好的粘结力，务必确保有充足的保护时间。工程施工后的止水胶到表面硬底化已经不超出24钟头。止水胶表面硬底化做到指触干燥后，才能够开展下一次的混泥土续浇。