

屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶供应商

产品名称	屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶供应商
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	规格:25公斤 包装:桶装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶配制方法：

屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶是聚硫密封胶中重要的一个大类，用途广，用量大。屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶通常由甲、乙两个组分组成，两个组分是分开包装的，使用前按一定比例配制即可。甲组分（主剂）为羟基组分，乙组分（固化剂）为含游基团的组分。屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶也有的主剂为端基NCO的聚氨酯预聚体，固化剂为低分子量多元醇或多元胺，甲组分和乙组分按一定比例混合生成聚氨酯树脂。

二、屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶分类：

屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶分为流淌型屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶和非流淌型屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶两种。屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶检测对外观的要求，应为膏状物无结皮结块，两组份应有明显颜色差别，密度为1.6g/m³，下垂度 3，表干时间 24h，适用期 2h，弹性回复率 70%，定伸粘结无破损，浸水后定伸粘结性无破损。屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶有着很好的耐磨性、耐刺穿、撕裂的性能，这些使用性能，使屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶非常适合使用在公路灌缝中，而聚硫密封胶产品的耐磨性和撕裂性就很一般了，相比而言聚氨酯密封材料更加适合使用在公路灌缝中。

三、屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶性能指标：

- 1.模量适中，弹性高，延伸率大,耐老化、耐低温、耐水、耐酸碱腐蚀、耐疲劳性能好。
- 2.与水泥、木材、金属、玻璃、塑料等建材有粘结力。
- 3.屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶可用于饮用水池、游泳池的密封防水。
- 4.施工工艺简单，施工时只需将A、B两组份按规定比例混合搅拌均匀即可使用。
- 5.固化速度较快，对于工期进度要求快的工程，可优先选用。

6.可根据用户要求制成各种颜色与不同档次产品。

7.调整两种组份的比例，也可作粘合剂或防水材料使用。

四、选择屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶及橡胶产品时，您是否也有以下的疑问。

1、无实力

一些屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶厂家无生产研发实力，产品迟迟完工，延误工程进度？

2、没创新

屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶生产技术落后，样式无创新，使用起来不够美观大方？

3、信誉差

无诚信的屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶厂家为追求高利润，在屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶加工过程中偷工减料？

4、无服务

屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶使用过程中出现问题，没有人员提供技术支持？

选择我们工程橡胶有限公司提供屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶、双组份聚硫密封膏,我厂屋面伸缩缝聚氨酯嵌缝胶、双组份聚硫密封膏规格齐全,价格合理,质量是非常的好的,值得信赖。