

自流平L型聚硫密封胶产品说明

产品名称	自流平L型聚硫密封胶产品说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	用途:路面嵌缝膏 型号:851型 规格:25公斤
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、双组份聚硫密封胶的规格分类：

- a、按照流动性可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；
- b、按照位移能力可分为25、20两个级别；
- c、按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别。

二、自流平L型聚硫密封胶的优点介绍:

自流平L型聚硫密封胶固化后强度高，弹性好，耐磨，耐寒，耐油，耐水，耐冲击，耐高低温，耐摩擦，防撕裂，粘结力强，高伸长率！自流平L型聚硫密封胶的断裂伸长率和位移能力远远超过了双组份聚硫密封胶。自流平L型聚硫密封胶适用于桥梁，道路，飞机跑道，地下管道、地下管廊、污水处理厂的伸缩缝等诸多工程。在很多方面双组份聚氨酯的性能都比聚硫密封胶的好。

三、自流平L型聚硫密封胶产品性能：

- 1、自流平L型聚硫密封胶具有耐候性、耐久性、长时间使用不发生龟裂。
- 2.对被密封构件具有安稳的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长时间粘接性。
- 3.自流平L型聚硫密封胶施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里。

名称：自流平L型聚硫密封胶

分类：建材>>建材产品>>密封材料

ICS分类：建筑材料和建筑物>>建筑材料>>粘合料、密封材料

替代情况：替代JC/T 483-1992

四、聚氨酯密封胶与聚硫密封胶的区别

很多人都认为自流平L型聚硫密封胶和双组份聚硫密封胶没有太大的区别，其实不然：他们只是在物理力学性能方面基本一致，但是其成分及配比是截然不同的。自流平L型聚硫密封胶的配比分4:1或者6:1两种；其中比例为4:1的属于高模量自流平L型聚硫密封胶，比例为6:1的为低模量自流平L型聚硫密封胶。

五、使用自流平L型聚硫密封胶时需要注意什么：

- 1、在涂胶的时候，材料的表面要清理干净，不然涂自流平L型聚硫密封胶后表面会不平整，影响观感。
- 2、要在通风好的环境下使用产品。因为自流平L型聚硫密封胶在使用的时候会散发一些气味。
- 3、自流平L型聚硫密封胶要使用正规供应商品牌的产品，特别是工业企业，大规模的采购自流平L型聚硫密封胶更应该其品质和环保性，可以用于不同的行业，为工业企业的生产提供更多的便利。