

聚乙烯低发泡填缝板材规格可裁剪

产品名称	聚乙烯低发泡填缝板材规格可裁剪
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	678.00/平方米
规格参数	型号:L-1100型 规格:1x2m 厚度:30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、低发泡填缝板材通用名称：

聚乙烯泡沫板、聚乙烯闭孔泡沫板、泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、塑料填缝板、接缝板、BW-II嵌缝板

产品规格：1m × 2m

制作工艺：PE发泡

材料：聚乙烯

运输方式：物流

颜色：黑色

二、低发泡填缝板材尺寸裁剪：

低发泡填缝板材的裁剪办法有很多，一般是用户说好低发泡填缝板材规格尺寸，我厂给裁剪出所要的规格，用户也可以买回低发泡填缝板材自行裁剪，低发泡填缝板材，工程橡胶有限公司欢迎您！低发泡填缝板材具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

三、低发泡填缝板材材质要求：

闭孔泡沫板中高压型为发泡率为L-600型板材，外观为黑色，表面粗糙可见明显气孔，气孔直径大约为0.5 mm左右，质地非常坚硬，犹如木板，但韧性不及中压型闭孔板，抗压强度和抗拉强度非常高，达到了泡沫板中很高水平。比重较大，每方有160公斤左右重，因其性能及成本关系，高压聚乙烯闭孔板主要应用于高铁，机场，面板坝等大型水电交通工程。聚乙烯泡沫板在国外市场中得到了广泛应用于，可以用于

公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

四、低发泡填缝板材特点：

低发泡填缝板材产品施工时留意不得有被阻塞的表象，确保盲沟排水通顺。

- 1、低发泡填缝板材由于发泡结构紧密相连且壁间无缝隙，所以其抗压强度高，即使长时间水泡仍维持不变。因此用作泊车平台、机场跑道、高速公路等领域能受到良好的抗冲击性。
- 2、优越的抗水、防潮性挤塑板具有紧密的闭孔结构。聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面又都没有缝隙，因此，吸水率低，防潮和防渗性能佳。
- 3、低发泡填缝板材不会发生霉变，不会有物质挥发，化学性质稳定。同时在生产过程中，利用环保型原料，不产生有害气体，没有废水产生，所形成的固体下脚料，可回收处理再利用，是环保型产品。
- 4、低发泡填缝板材，轻质、高硬度挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质，而均匀的蜂窝结构造成高硬质，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆，因此不易破损，不仅搬运、安装轻便，切割容易，用作屋顶保温时不会影响结构的承受能力。
- 5、低发泡填缝板材防腐蚀、经久耐用性一般的硬质发泡保温材料使用几年后易产生老化，随之导致吸水造成性能下降。而低发泡填缝板材因具有防腐蚀、耐老化性、保温性，在高温水蒸汽压力下，仍能保持其性能，使用寿命可达到30-40年。