

落渣管电动闸板门

产品名称	落渣管电动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐高温,对夹式 材质:310S、2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

特点： 1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。 2、安装高度及位置不受限制。 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

落渣管电动闸板门电动装置参数： 1、电源：AC380V、50HZ。 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。 3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。 4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。 5、环境温度：-20 ~ 40 。 6、可选：配电气控制器。

落渣管电动闸板门适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、药类、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、废水等介质。

落渣管电动闸板门主要零部件材料：

阀体、上盖 Valve body, upper cap
阀板 Valve plate
阀杆 Stem
密封圈 Seal ring

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
不锈钢 stainless steel

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

落渣管电动闸板门阀主要性能规范：

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix
--------------------	---

执行标准;1、设计制造按GB12235-592、结构长度按GB12221-893、法兰尺寸按JB/T79-944、阀门检查和试验按GB13927

落渣管电动闸板门外形尺寸 单位：mm

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	W (Kg)
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	120	145	298	10			
	80	51	135	160	315	220	12	
	100	155	365	8-M16	14			
	125	57	185	210	400	230	22	
	150	240	475	8-M20	280	29		
	200	70	265	295	540	360	38	
	250	320	350	630	12-M20	66		
	300	76	368	780				
	350	428	460	885	16-M20	119		
	400	89	482	515	990	16-M22	195	
	450	532	565	1100	20-M22	530		
	500	114	585	620	1200	389		
	600	685	725	1450	20-M27	600	529	