

优质矿用双向无压风门

产品名称	优质矿用双向无压风门
公司名称	山东智平矿山科技有限公司
价格	999.00/套
规格参数	和利隆:2.2*2.2 SWM:2.0*2.0 山东:2.2*2.3
公司地址	鱼台县王庙镇古李村北（348省西北侧）
联系电话	18553789265

产品详情

无压风门 矿用无压风门 全自动平衡无压风门 光控无压风门 气动无压风门 无压风门价格

无压风门是目前我国煤矿井下较为理想的一种风门。它打破了长期以来老式传统风门的结构形式，巧妙地把作用在风门上的风压通过平衡机构将其转化为一种内力，将其平衡掉。充分显示出该风门结构独特、简单实用、安全可靠等优点。双向无压风门主要用于煤矿井下进回风巷和主要进回风巷之间每个联络巷中。济宁和利隆机电设备有限公司生产矿用风门，无压风门，平衡风门公司吸取了国内外先进的生产工艺和科学管理经验，结合自身企业的特点争取做和利隆特色优质产品本公司坚持走:以质量求生存,以科技创新求发展,重合同守信用的道路,生产经营得到迅速发展,我们将以优质的产品和完善的售后服务来真诚与各界朋友开展广泛的合作无压风门在煤矿的通风系统当中，是经常使用的一种通风设施，在煤矿当中的起着安全的作用，它的使用打破了长期以来老式的传统当中的风门的结构形式，成为一种较为理想的一种风门。

产品特点：

- 1、开启力小，开启力与巷道内风压的大小和方向无关；
- 2、双向隔风，不须再设反向风门；
- 3、人或车过后，风门能自动关闭；
- 4、无压风门双向密封，漏风量小；
- 5、两道风门之间可实现闭锁；
- 6、风门起，闭平稳无冲击，安全可靠；
- 7、防腐，防潮，阻燃，强度大，不变形。

双向无压风门的安装:

1、在选址位置进行混凝土基础制作，如巷道局部不规则，应考虑进行局部修整。巷道过宽，应对巷帮进行局部砌碛和加固，巷道过窄，应考虑局部拓宽。门框固定支架应牢固固定于混凝土基础内，确保门框在风门长期运行的情况下不发生松动现象。

2、用于钢丝绳导向的滑轮组应用锚杆牢固固定在巷道壁上，钢丝绳绕在各滑轮组上，牵引每套风门上的重力平衡锤，实现风门的平衡，安全平缓可靠的实现风门的启闭。

双向无压风门的安装可省去反向风门的安设与维护和管理费用,开启省力,关闭稳定.增大了通过的快速性让井下风流得到风大的把控。

济宁和利隆机电设备有限公司坚持“质量、诚信为本、用户至上、科技创新”的理念。

期待与您真诚合作