

电液动推杆插板阀

产品名称	电液动推杆插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X、H-10C电液动推杆插板阀,电动推杆闸板阀,耐磨刀型螺旋闸门电液推杆的性能与优点:

- 1、电液推杆结构紧凑、安装方便、占据空间小、维护简单,可带负荷起动。
- 2、电液推杆在其额定的推拉力范围内,其推拉力、速度可无级调节,驱动力范围极广,而电动推杆和气缸则无法办到。
- 3、在推力和速度相同的情况下,电液推杆消耗的电是电动推杆和电动执行机构的一半。
- 4、电液推杆具有可靠的过载自动保护功能,即使超负荷或运行至行程终点时,电机照样正常运转,却不会烧毁或损坏其他机件。因故断电,推杆自锁,避免发生事故。电动推杆、电动执行机构则无法可比。
- 5、回路设双向液压锁,可停在规定的行程范围内的任意位置并自锁,且保持输出力不变。
- 6、投资小,气缸需建昂贵的空压站,且气压管路易泄漏,气压不稳定,噪音高;液压缸需建液压站,而电液推杆只需接通电源即可使用。
- 7、维修方便。在特殊情况下,只需换电液推杆即可,而液压缸则需先慢慢查明故障原因,再进行仔细维修,大大延长了维修时间。
- 8、电液推杆采用全液压传动,动作灵敏,运行平稳,能有效地缓解外来的冲击力,行程控制精确(0.5mm),气缸、电动推杆和电动执行机构则不能做到。
- 9、电液推杆采用机电液一体化全封闭结构,工作油路循环于无压的封闭钢筒里,体积小,不渗油,在恶劣的工作环境下,不吸尘,不进水,内部不锈蚀,使用寿命比气缸、电动推杆和电动执行机构长久。

电液动推杆插板阀，电动推杆闸板阀，螺旋闸门主要性能规范：

公称压力 (MPa)

1.01.6

电液动推杆插板阀，电动推杆闸板阀，螺旋闸门主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁