

# PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀

产品名称	PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X、HF-10P 性能:耐磨, 法兰式 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X、H、F-10P、PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀延续了结构简单, 安装方便, 重量轻等刀型闸阀的固有优点, 支耳外形使得安装非常方便, 只需法兰对夹安装即可。阀杆侧装, 阀门启闭时阀杆不上升, 节约安装空间。同时, 该款刀闸阀阀杆为双轴承运转, 阀门启闭比以往单轴承的明杆刀闸阀要轻松一倍以上。该款刀闸阀材质可选用铸铁, 球铁, 铸钢, 不锈钢等材质, 法兰钻孔可按PN6, PN10, PN16, Class150等标准, 密封可选用硬密封或软密封, 软密封可采用NBR, EPDM, VITON等, 可通过内嵌耐磨套制成双向密封结构。四柱支架采用镀铬硬质金属棒, 坚固美观。

PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀 Manual knife gate valve 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92 主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap  
阀板 Valve plate  
阀杆 Stem  
密封圈 Seal ring

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel  
不锈钢 stainless steel  
不锈钢 stainless steel

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard a

PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure  
壳体试验 Casing test  
密封试验 Leak test

PN  
1.5XPN  
1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber

适用介质Working medium

PTFE 180 , hard sealing 425  
糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper  
sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

## PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension

Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter ( mm )	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	48	180	145	120	298	4-M16
	80	50	195	160	135	315	4-M16
	100	50	215	180	155	365	8-M16
	125	57	245	210	185	400	8-M16
	150	57	280	240	210	475	8-M20
	200	70	335	295	265	540	8-M20
	250	70	390	350	320	630	12-M20
	300	76	440	400	368	780	12-M20
	350	76	500	460	429	885	16-M20
	400	89	565	515	482	990	16-M22
	450	89	615	565	532	1100	20-M22
	500	114	670	620	585	1200	20-M22
	600	114	780	725	685	1450	20-M27
	700	130	895	940	800	1700	24-M27
800	130	1010	950	905	2000	24-M30	
900	140	1110	1050	1005	2300	28-M30	

刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

关键词：手动不锈钢支耳对夹式暗杆刀闸阀,手动刀型闸阀、刀形闸阀

PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀安装、使用要点1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。