PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀

产品名称	PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X、HF-10P 性能:耐磨，法兰式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H、F-10P、PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀延续了结构简单，安装方便，重量轻等刀型闸阀的固有优点，支耳外形使得安装非常方便，只需法兰对夹安装即可。阀杆侧装，阀门启闭时阀杆不上升，节约安装空间。同时，该款刀闸阀阀杆为双轴承运转，阀门启闭比以往单轴承的明杆刀闸阀要轻松一倍以上。该款刀闸阀材质可选用铸铁，球铁，铸钢，不锈钢等材质，法兰钻孔可按PN6，PN10，PN16，Class150等标准，密封可选用硬密封或软密封，软密封可采用NBR，EPDM，VITON等，可通过内嵌耐磨套制成双向密封结构。四柱支架采用镀铬硬质金属棒，坚固美观。

PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀Manual knife gate valve设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel
阀板Valve plate	不锈钢stainless steel
阀杆Stem	不锈钢stainless steel
密封圈Seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard a

PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN

工作温度Operating temperature	橡胶≤80°C 四氟密封≤180°C 硬密封≤425°CRubb PTFE≤180°C, hard sealing ≤425°C
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, p sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter（mm）	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	1
	65	48	180	145	120	298	4-M16	1
	80	50	195	160	135	315	4-M16	2
	100	50	215	180	155	365	8-M16	2
	125	57	245	210	185	400	8-M16	2
	150	57	280	240	210	475	8-M20	2
	200	70	335	295	265	540	8-M20	3
	250	70	390	350	320	630	12-M20	3
	300	76	440	400	368	780	12-M20	4
	350	76	500	460	429	885	16-M20	4
	400	89	565	515	482	990	16-M22	4
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	5
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	5
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	6
	700	130	895	940	800	1700	24-M27	6
	800	130	1010	950	905	2000	24-M30	6
	900	140	1110	1050	1005	2300	28-M30	6

刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

关键词：手动不锈钢支耳对夹式暗杆刀闸阀,手动刀型闸阀、刀形闸阀

PZ73W-10P手动暗杆支耳对夹式刀闸阀安装、使用要点1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。