

# 冷再生拌和站采购欢迎来电

产品名称	冷再生拌和站采购欢迎来电
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

## 产品详情

新型稳定土拌和站采用了先进的工业电脑控制系统，实现了骨料、水泥和水的自动配比，具有计量准确、可靠性好、搅拌均匀、操作方便、环保好、生产等特点，特别适合大流量连续作业，是修筑高等级公路及铁路必备的理想搅拌设备。

主要构造特点：

- 1 的粉料大口锥体、大口螺旋给料机避免以往叶轮给料机受潮易堵塞现象。
- 2 骨料斗加宽。可直接用50型装载机上料，而不会产生混料。
- 3 采用压力信号和速度信号共同计量或纯速度计量信号计量，操作简单维修方便更不影响生产。

山东祥坤重工机械有限公司位于山东省安丘市汶河侧畔，民俗游乐园青云山脚下潍徐南路268号，交通方便，地理优越。占地面积800余亩，有总资产3亿多，年实现销售收入2.8亿元，实现利税6000多万元，员工800余人，工程技术人员216人，技术工种50多个。

作为基层的选料，稳定土拌合站对稳定土的要求是非常高的。一般来说，对土的基本要求是必须易碎，并可以满足一定的级配，以免在使用中容易碾压成型。在日常的生产应用中，稳定土主要可以分为细粒土、中粒土、粗粒土。由命名可以了解，这是按照土组成颗粒的直径划分的，当然不同级配的稳定土其应用范围上也存在一定的差异。对于细粒土，其颗粒直径小，不超过9.5mm，主要是指粘性土、粉性土、砂性土、砂和石屑等。而对于中粒土，其直径处于中等，直径不超过26.5mm，并且小于19.0mm的颗粒含量不小于90%，主要指沙砾石、碎石土、级配沙砾、级配碎石等。直径的属于粗粒土，但其直径也并

非无限大，而是居于一定范围内，主要指沙砾石、碎石土、级配沙砾、级配碎石等。各种级配的稳定土具有自己的优势，用户在选择时要按照要求进行选配。

稳定土拌和站计量皮带称皮带不能匀速运行：造成这一问题的原因主要是显示器上的比例和积分的数值调节的不合理造成的。比例数值一般应调整在0.01—0.05之间，积分一般应调整在10—99之间。注意，这里的比例不是原料配比的比例，而是在拌料中显示器屏幕上显示的一个参数，冷再生拌和站采购，在出厂时一般厂家都已调为0.10或0.20。积分在出厂时一般厂家都已调为10。但是，这些数值，在配比只有百分之几的时候，计量皮带称皮带很难匀速运行。

冷再生拌和站采购欢迎来电由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。祥坤机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省安丘市经济开发区莲花山东路，联系人：李经理。同时本公司还是从事800型稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站设备价格，水泥稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。