巴斯夫食品级PA66 A3K FC R01

产品名称	巴斯夫食品级PA66 A3K FC R01
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	38.60/千克
规格参数	德国巴斯夫:食品级PA66 A3K:食品级尼龙 德国:A3K FC R01
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

巴斯夫食品级PA66 A3K FC R01　食品级尼龙纯树脂 通过FDA LFGB认证。食品级PA66

PA66 A3K FC R01 德国巴斯夫公司 物性数据

①原料描述部分　规格级别：　注塑级 食品接触的合规性.　外观颜色：

用途概述：　用于高应力工程制件如轴承，齿轮及

备注说明：　特性：易流动,非特定食品

②原料技术数据

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
机械性能	拉伸弹性模量	干/湿	---
	拉伸屈服应力（V=50mm/min）	干/湿	---
	断裂应力（V=50mm/min）	干/湿	---
	屈服伸长率（V=50mm/min）	干/湿	---
	断裂伸长率（V=50mm/min）	干/湿	---
	拉伸蠕变模量	1000h,湿	---
	伸长率	≤0.5%, +23°C，湿	---
	弯曲模量	干/湿	---
	卡毕冲击强度	+23°C，干/湿	---
	卡毕缺口冲击强度	+23°C，干/湿	---
	埃佐缺口冲击强度	+23°C，干/湿	---
	埃佐缺口冲击强度	-30°C,干	---
	冲击、破坏能量	+23°C，干/湿	---
	冲击、破坏能量	-20°C,干	---
	球压硬度	干/湿	---

电气性能	介电常数	1MHz，干/湿	---
	损耗角	1MHz，干/湿	---
	体积电阻	干/湿	---
	表面电阻	干/湿	---
	介电强度	K20/P50，干/湿	---
	相对电弧径迹指数CT1	干/湿	---
	相对电弧径迹指数CTIM	干/湿	---
热 性 能	导热率	干态	---
	比热容	干态	---
	热变形温度	0.45MPa负荷，干态	---
	最大使用温度	---	---
	温度指数	在20000h/5000h，后拉伸强度下降50%时	---
	线性热膨胀系数	（23-80）℃，干态	---
	热变形温度	1.8MPa负荷，干态	---