

# 芜湖防火阀 安徽大瑞|型号齐全 不锈钢防火阀

产品名称	芜湖防火阀 安徽大瑞 型号齐全 不锈钢防火阀
公司名称	安徽大瑞智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市四里河路与潜山北路交口万科中心
联系电话	13093409299 13093409299

## 产品详情

- 1) 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
- 2) 当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，3c防火阀，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
- 3) 送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求，并应固定牢靠，表面平整、不变形，调节灵活；排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。
- 4) 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置，预埋套管不得有死弯及瘪陷，芜湖防火阀，手动驱动装置操作应灵活。

消费者在购买防火阀的时候，应该了解清楚这个物件的材质特点，不锈钢防火阀，然后根据加工物的需求，选择合理的机型，除此以外各位用户，还需要考虑到防火阀的实用价值，避免选择过于优惠的物件，这些低质量的产品，随着使用时间的推移，就会出现各种问题，那么这样一来就会浪费后期的维修费用，所以在这个过程中，我们应当以防火阀的控制参数为主，然后结合厨房排油烟的温度指数，将机组的系数设定在指1定范围内，通常情况下该阀体的温度指数，也是有着一定的限制的，所以在这过程中，各位有必要注意了解，阀体与控制系统等装置的使用性能，然后再控制好阀体与风机的间距，每次启动电源之前，都要确定好物件的运行模式，采用双微动的开关装置来运行，后希望大家每次操作完防火阀之后，都要记得将器皿内的残渣处理完善，避免空间中的物质渗透到产品内部，破坏它的根本结构。

防火阀平时常闭，发生火灾时，烟感烟感探头发火警信号，控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟，也可手动使阀门打开，手动复位。阀门开启后可发出电讯号至消防控制阿中心。还可与其它设备联动。当烟道内温度达到280 ° C时，温度熔断器动作，阀门自动关闭。阀门开启后可发出电讯号至消

防控制中心。排烟阀与普通百叶风口或板式风口组合，可构成排烟风口。

芜湖防火阀-安徽大瑞|型号齐全-

不锈钢防火阀由安徽大瑞智能科技有限公司提供。安徽大瑞智能科技有限公司是安徽合肥,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽大瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽大瑞更加美好的未来。