

# 广西房屋加固改造公司粘钢加固

产品名称	广西房屋加固改造公司粘钢加固
公司名称	广西拆与固建筑工程有限公司
价格	99.00/个
规格参数	广西拆与固:粘钢加固 广西拆与固:房屋加固 广西:加固改造
公司地址	南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯紫罗兰小区3栋2单元1303号房
联系电话	18587879636

## 产品详情

广西拆与固建筑工程有限公司（简称拆与固公司）是一家从事建筑、桥梁、隧道等大型切割，特种水下混凝土切割，建筑物结构改造、房屋结构补强、抗震加固、纠偏、平移，植筋、裂缝修补、地基基础补强加固、粘钢加固、碳纤维加固、加固补强特种施工企业。

旧楼改造是我国城市建设的主要内容，经过了半个世纪左右的风霜，低层、破败的旧楼占据了较大的比重，制约着城市的发展，也直接影响着城市形象、安全和地面使用率。推出一系列政策来改革现状，如：2009年中小学抗震改造加固、2011年的老旧小区节能改造政策、还有医院、企事业单位楼等。通过改造加固技术使这些建筑焕然一新，延长了使用寿命。

楼房整体改造加固前应进行房屋安全鉴定，根据鉴定报告和对楼房的使用要求，由设计单位设计合理的加固方案后方可施工。

粘钢加固是一种常用的建筑加固方法来的，粘钢加固由于具有许多优点，在建筑施工过程中仍得到了广泛的应用。影响粘钢加固施工效果的因素很，粘钢加固表面处理是其中的重点之一。粘钢加固表面处理：表面处理包括加固构件结合面处理及钢板贴合面处理，是关键工序。对于混凝土构件结合面，应根据构件表面的新旧程度、坚实程度、干湿程度来进行处理。下面广西拆与固建筑工程有限公司小编就与大家分享一下粘钢加固应该如何处理加固构件结合面及钢板贴合面。

粘钢加固如何处理钢板粘贴面？

1.如果钢板的粘贴面出现锈渍，可用喷砂、平砂或砂布将钢板表面的锈渍打磨干净，打磨到出现金属光泽为止，打磨纹路要尽量与钢板受力方向保持垂直，打磨粗糙度越大越好，后用脱脂棉沾丙酮擦拭干净。

2.如果钢板锈蚀较为严重，首先要用适度盐酸浸泡20min，使锈层脱落，再用石灰水冲洗，中和酸离子，后用平砂轮打磨出纹路。

虽然加固构件结合面及钢板贴合面看似无所谓，但是在建筑加固工程中每一个细节就由可能会影响建筑加固工程的质量度，因而要做好每一个细节，从而创造一个安全的居住和使用环境。

粘钢加固如何处理加固构件结合面?

1.对于那些又旧又脏的混凝土结构表面，应硬毛刷沾洗涤剂清洗表面油垢物，然后用冷水冲洗，后再对结合面进行打磨，除去2~3mm后表层，等完全露出新面为止，并且用无油压缩空气出去残留粉粒。如果处理后的混凝土结构表面出现凹凸不平的现象可用高强树脂砂浆修补。

2.对于那些不是特别脏和旧的混凝土结构表面，可以直接打磨粘合面，除去1-2mm厚表层，用压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净，等到混凝土结构表面干燥后用脱脂棉沾丙酮擦拭表面即可。

3.对于那些湿度较大的混凝土构件或龄期在3个月内的混凝土构件，由于树脂粘钢胶粘剂在潮湿的基础上会大大降低粘结度，因而除了满足以上两点要求外，还需要进行人工干燥，从而保证树脂粘钢胶粘剂的粘结度。

我公司主要经营建筑物结构改造，房屋结构补强，抗震加固，地基基础补强加固，粘钢加固，碳纤维加固，植筋加固，混凝土切割拆除。