

车间地坪施工 漳州车间地坪 至迪地坪工程

产品名称	车间地坪施工 漳州车间地坪 至迪地坪工程
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，工业耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列，PVC地板及高架地板系列。欢迎来电咨询！

无溶剂环氧树脂地坪漆能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压；抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，车间地坪施工，对油类也有较好的容忍力；室温固化成膜，容易维修保养；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒，符合卫生要求。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，工业耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列，PVC地板及高架地板系列。欢迎来电咨询！

防静电高架地板

操作工艺（二）

4. 安装固定可调支架和引条：首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线，按选定的铺设方向和顺序确定基准点，然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座，架上横梁转动支座螺杆，先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高，待有钢支柱和横梁构成框架一体后，应用水平仪抄平。

5. 铺设活动地板面层：首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线，确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条，并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密，不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补，并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树

脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边，也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。

与墙边的接缝处，应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌，窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。

6. 清擦和打蜡：进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，车间地坪施工，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，车间地坪施工，运动场地坪系列，工业耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列，PVC地板及高架地板系列。欢迎来电咨询！

无有害挥发物，干净无尘；机械工业要求耐强烈的机械冲击，耐磨损，漳州车间地坪，能长期经受叉车等车辆的辗轧，即使局部损坏也容易维修；机床、仪器仪表等工业车间地面常受到各种油类侵蚀渗漏，难以彻底清除，要求地坪耐油性好；化学工业则要求环氧地坪能耐各种化学介质的腐蚀。

车间地坪施工-漳州车间地坪-至迪地坪工程(查看)由厦门至迪装修工程有限公司提供。厦门至迪装修工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！