

福州厂房通风设计 福州宇风环保设备公司 福州厂房通风

产品名称	福州厂房通风设计 福州宇风环保设备公司 福州厂房通风
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

未清洗油烟净化器常见的危害有哪些？

1、容易造成设备损坏，缩短使用寿命

废气中含有大量污染物，如醋酸、酒精、水蒸气、油脂、油等。将进入油烟净化设备等设施。如果长时间不清洗，油烟废气的长期积累会腐蚀和损坏设备的一些部件，直接导致故障或故障，从而缩短设备的使用寿命。

2、影响油烟净化器的净化效果，造成空气污染净化油烟的静电油烟净化器主要通过高低压释放吸附带电的油烟颗粒、吸附的油脂和油烟颗粒。磁场杂质也会滴落在设备下方的油盘上，福州厂房通风，但是电场上的电极板仍然会吸收和保留大量的油，福州厂房通风方案，所以电场吸收油烟颗粒的能力会减弱，导致油烟超标，造成空气污染，影响人们的健康和健康生活。同样，其他油烟净化设施也会不定期的进行清洗，也会影响油烟的净化效果，造成污染和危害。

油烟净化器究竟装在什么位置才能达到它的zui佳净化效果呢？

经过反复的实践安装工程案例笔者经验认为油烟净化器装在离集烟罩3-8米的距离为油烟净化器摆放的zui佳位置，且这样以确保消防安全和净化效果。

油烟净化器放在室外怕风吹日晒，雨淋吗？

不怕的，油烟净化器采用的是高温喷塑材质，要留意在设备上方安装防雨装置以增加油烟净化设备的使用寿命，且留意净化器周围需要预留维修空间、机箱门应有90度以上直角自由开启空间以便于日后保养、清洗、维修。

如何才能选购对厨房油烟净化器？

1、厨房油烟净化器通常按风量计算。根据网上的数据，一个火炉的风量是2000。事实上按2000风量选择基本可以满足环保要求，福州厂房通风设计，但如果想更好的使用，可能要根据油烟净化的要求和不同厂家选择3000甚至4000风量。另外要看的是计算头罩的长度。因为有一些餐厅，他装在炉子上的风帽比较长。单看炉灶数量，很容易计算风量少，达不到效果。每米的风帽也按3000风量计算，福州厂房通风排气，这是很多白铁皮通风工程常用的。

2、选择高排和低排。总的来说，低排肯定比高排好很多。当然，低排的价格自然比高排贵很多。毕竟低排内部结构不同，是双层净化过滤效果。五楼以下低排，五楼以上高排。如果你的餐厅能安排在五楼正上方，选择高排就够了。选低排不需要花那么多钱。我们说只对，不贵，这里用非常合适。如果要求不高，也可以以三楼为分界线。

福州厂房通风设计-福州宇风环保设备公司-

福州厂房通风由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司是福建福州,环保监测设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇风环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇风环保更加美好的未来。