

# 屋顶防水材料 衡水防水材料 先声合成材料

产品名称	屋顶防水材料 衡水防水材料 先声合成材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

## 产品详情

自粘改性沥青防水卷材分为二类：一类是以胶质蠕变自粘胶涂盖基材表面并复合隔离材料制造而成的高性能无胎自粘防水卷材。一类是以以聚酯毡为胎体，屋顶防水材料，以合成橡胶和y质重交沥青为主料，配置成的胶质蠕变自粘胶，涂盖胎基表面并复合隔离材料制造而成的自粘卷材。该类产品具有极强的粘结性能和自愈性，适应高低温环境下施工。该类产品耐低温性能好，是地铁、隧道和不可动火现场z佳的防水、防潮和密封材料，还适用于管道的防水、防腐工程。

### 防水卷材的施工操作要点

#### 一、基层要求：

(1 防水基层必须平整牢固，不得有突出的尖角，凹坑和表面起砂现象，表面应清洁干燥，转角处应根据要求做半径为50mm 的圆弧角。

(2 基层含水率要无明水珠即可。

(3 防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。

#### 二、施工准备：

(1 清理防水基层的施工工具：铁锹、扫帚、吸尘器、手锤、钢凿、抹布等。

(2 卷材铺贴的施工工具：剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。

(3 施工时气温应在5 以上，不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。

SBS防水卷材适用范围：

公用与民用建筑的屋面、地下室的防水、防潮、冷库、游泳池、地铁、隧道、饮水池、污水池等构建筑物的防水防腐。SBS防水卷材特别适用于低温寒冷地区和结构变形较大的建筑防水。

基层处理：

基层必须坚持平整、无疏松、起皮现象、表面平整度不好或起砂时必须剔凿处理，屋面含水率9%以下才能施工。

冷粘法施工

1.铺贴卷材:将卷材摆好位置，防水材料价格，留给接边纵向10CM横向20CM的接缝。要求铺贴密实平。结合部涂满粘合剂。干燥20min后用力滚压，使其粘结密实牢固。

2.收头处理，收头处卷材端头应裁齐后压入凹槽内，并用金属压条钉压固定，凹槽内用密封膏封严。

热熔法施工：

1.施工时把卷材摆正，点燃喷灯或喷枪，用喷灯或喷枪加热卷材和基础层，喷灯距离卷材0.3mm为宜，衡水防水材料，加热需均匀，将卷材表面融化后即可向前均匀滚铺，防水材料公司，必须压实压平，在卷材还未冷却前，用抹子把边封好，表面搭结边及特殊复杂部位用高分子SBS溶济型防水涂料，再次涂刷施工。

2.收头处理与冷粘相同。

3.卷材铺贴要求搭接纵向10CM，横向20CM.

屋顶防水材料-衡水防水材料-先声合成材料(查看)由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司位于南京市雨花台区铁心桥大街36号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前先声材料在其他聚合物中享有良好的声誉。先声材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。先声材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。