

LCZ8030-A2D2B1G机旁防爆防腐操作柱

产品名称	LCZ8030-A2D2B1G机旁防爆防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

LCZ8030-A2D2B1G机旁防爆防腐操作柱 用途

1.用途：本产品适用于含有爆炸性气体环境用的1区、2区危险场所，作为交流50Hz，电压至220/380V动力设备起动、停止控制使用。

安装及维修

- 1.安装及维修前需切断前级电源；
- 2.进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及安装管压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 3.操作柱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
- 4.非人员严禁开盖安装维修。
- 5.订货须知,订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。

产品特点

- 1.铸铝合金外壳,表面喷塑。
- 2.内装转换开关、按钮、电流表(可按用要求装其他仪表)、指示灯。
- 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择,可根据要求特制。
- 4.开关操纵机构经过优化设计，可以自动找正,能保证转动灵活，无卡滞现象。

5.电流表量程由用户。

6.钢管或电缆布线均可。

LCZ8030-A2D2B1G机旁防爆防腐操作柱 适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1——T6的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、及军事设施等爆炸性危险环境特点

皮带机旁防爆防腐操作柱技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6

额定电压：AC380V/220V/50HZ

防护等级：IP54 IP55 (IP65)

防腐等级：WF1

螺纹规格：DN20/G3/4;