

标准机柜插座定做 北京铭瑞思科技公司 机柜插座定做

产品名称	标准机柜插座定做 北京铭瑞思科技公司 机柜插座定做
公司名称	北京铭瑞思科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区兴华大街二段3号波普中心2-308
联系电话	13240930077 13240930077

产品详情

机柜插座

国际标准机架式安装：方便地安装在19英寸标准机柜、机架上，只占用1U的机柜空间，标准机柜插座定做，支持水平安装（标准19英寸）、垂直安装（与机柜立柱平行安装），也可适用于其他场合；

方便可靠的安装性能：19英寸的标准化设计，安装非常简便。只需2颗螺钉，即可将PDU固定牢固。可根据用户需要将PDU产品调整180度安装；配以L型弯板亦可实现将PDU产品调整90度安装。

机柜插座

机架式UPS安装注意事项：

安全接地：检查接地地线，机柜插座定做，其接地电阻是否合乎国家标准，这对机器安全运行及防雷均有利。

系统测试，机架式UPS电源的整流装置、逆变装置和静态开关装置的规格、型号符合设计要求。内部接线连接正确，标准机柜插座定做，紧固件齐全，可靠不松动，焊接连接无脱落现象。

不要尝试维修机架式UPS电源，UPS电源不含有任何用户可能维护的部件，且机架式UPS电源包含有潜在的危险电压，维修只能由经过厂家培训的合格维修人员进行。

定期检查电池组防止部电池损坏引起更损失。

机柜插座

机柜PDU制造选材特色

昌遂选用材料材质特点

1. PDU型材材质：坚美型材(国内大型企业，上市公司)厚度是1.7MM（比同行业所有产品厚0.2 mm），尺寸66*66标准1.5U，保证产品在过长的情况下不变形，不弯曲。表面处理采用黑色防静电喷涂技术。

2. 模块材质：塑胶模块采用PC+ABS材质，进口原材料，防火等级达到UL94V-0级别。模块带防火门功能，具备防火、防尘、防触电、防误插、防落物等

3. PDU铜套材质：磷青铜 厚度是0.8MM 满足插拔力要求，满足环保要求

标准机柜插座定做-北京铭瑞思科技公司-机柜插座定做由北京铭瑞思科技有限公司提供。北京铭瑞思科技有限公司在插头、插座这一领域倾注了诸多的热忱和热情，铭瑞思一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵多芝。