

3#润滑脂，深圳3#润滑脂

产品名称	3#润滑脂，深圳3#润滑脂
公司名称	中山市凯越商贸有限公司
价格	290.00/桶
规格参数	类别:通用脂 型号:3# 品牌:韩国原动力
公司地址	中山市西区沙朗锦绣花园中朗五街2号（一层）
联系电话	18928166477 15819991007

产品详情

类别	通用脂	型号	3#
品牌	韩国原动力	比重	0.93
闪点	220 ()	40 运动粘度	220 (cSt)
粘度指数	160	倾点	-28 ()
稠化剂类型	锂基润滑脂	应用领域	钢铁工业用脂

一、产品性能：

- 1、抗水性好，防锈保护出色，保证即使在水污染的作业条件下仍能提供适当的润滑保护。
- 2、具有良好的氧化稳定性及抗机械剪力，故使用寿命长。
- 3、承受极端压力、极压及防磨损性能非常好，为设备提供可靠的保护。

二、主要用途：

- 1、ep1、ep2、ep3润滑脂推荐用于由中央供脂润滑系统。
- 2、ep00、ep0润滑脂可用于要求较小针入度的润滑脂之处。
- 3、该系列润滑脂为通用工业及船用产品，也适用于火车轴箱中的滚珠轴承和滚柱轴承。

三、使用温度范围：-30 ~ 130

四、技术指标：

nigi级别	皂基类型	基础油类型	基础油运动粘度	工作锥入	颜色	滴点,
--------	------	-------	---------	------	----	-----

			(40),mm ² /s	度,0.1mm		
00	锂	矿物油	220	415	褐色	170
0	锂	矿物油	220	370	褐色	180
1	锂	矿物油	220	320	浅黄色	180
2	锂	矿物油	220	280	浅黄色	180
3	锂	矿物油	220	240	浅黄色	190

五、包装贮运：

- 1、本产品分别用15kg塑料罐和170kg铁桶密封包装。
- 2、本产品包装、标志、贮存、运输及交货验收按sh0164进行。