

乌鲁木齐各种型号聚氨酯管壳订制新疆晨光保温

产品名称	乌鲁木齐各种型号聚氨酯管壳订制新疆晨光保温
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	750.00/m
规格参数	型号:DN315 密度:40KG /m 产地:新疆
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐各式各样规格型号pc聚碳酸酯列管换热器订制新疆晨熙保温隔热硬质的的直埋保温管列管换热器直埋保温管列管换热器自三十时期pc聚碳酸酯高分子材料面世迄今，一直作为一种高品质的保温隔热保温材料而得到迅速发展趋向，其应用范围也越来越广泛，更由于其建筑施工简易、节能环保耐腐蚀成效明显而被许多地用于各式各样采暖、制冷、石油管道、输汽等各式各样管道。许多地用于各式各样采暖、制冷、石油管道、输汽等各式各样管道。建筑施工方便快捷：将隔热板—聚氨酯保温板用现场浇罐或预制件构件成型等方法敷于无缝管的耐腐蚀层外，方法简易，作用讯捷。导热系数小：直埋保温管列管换热器的导热系数在隔热保温原材料中是低的，因此能使原料的热危害减少到低水平。

防水、耐腐蚀、耐老:由于聚氨酯保温板的内肌率达92%以上,因此,用聚氨酯保温板作为直埋管道的隔热板,不仅可以起保温隔热作用,而且能有效地防止水,体内湿气重以及别的各种各样浸蚀液体、乙炔气体的淋湿,防止微生物的滋生和发展趋向。应用领域强:聚氨酯保温板能与各式各样原料进行牢固的粘合,因此作为直穿线管的隔热板大部分无需充分考虑耐腐蚀层与之粘合的难点。直埋保温管层的融进温度为120 -196 ,短期内(十几小时)能够做到190 。倘若顾客需长久性温度190度,大伙儿可根据顾客务必用高温料成型。直埋保温管列管换热器:用于房间内户外各式各样管道,家庭装家用中央空调管道、制药厂、医药等工业管道的保温隔热、隔冷。采用高功效丁腈胶和多次甲基多苯基多丙烯酸树脂为重要原料,在催化剂载体、泡沫胶、表面活性剂等作用下,经分析化学反映发泡聚氨酯而成。pc聚碳酸酯列管换热器具有容量轻、抗拉强度高、隔热保温、隔音、阻燃等级、耐寒、耐腐蚀、不吸潮、建筑施工简易方便快捷等优异特点,已变为建筑工程、运输、石油、制药厂、电力安装工程、冷藏等产业隔热保温保温隔热、防水堵漏、密闭性等不可以欠缺的原料。pc聚碳酸酯硬质的的泡沫塑料瓦(管):用于房间内户外各式各样管道,家庭装家用中央空调管道、制药厂、医药等工业管道的保温隔热、隔冷。pc聚碳酸酯硬质的的塑料泡沫直穿管,用于集中热力管网,各式各样制冷及工业管道。