

# 深圳地下室加固有限公司

产品名称	深圳地下室加固有限公司
公司名称	久顶建筑加固工程有限公司
价格	100.00/米
规格参数	
公司地址	承接广东省海南省所有地区加固业务
联系电话	13434376001

## 产品详情

深圳地下室加固有限公司，我们专业从事全国房屋加固设计，房屋结构改造，房屋检测，别墅改造价格等业务,是一家专业的房屋改造设计公司,拥有丰富的行业经验，技术精湛，服务周到，报价合理，欢迎来电洽谈。公司致力于为城市更新发展做出自己的贡献。同时，公司也拥有房屋检测鉴定、设计业务，使提供全专业全流程服务成为可能。您可以在这儿得到省心而又优质的服务，欢迎您的到来。

本公司集建筑结构改造、加固改造为一体的专业性公司。技术力量雄厚，具有改造加固工程专项施工资质。公司拥有大量先进、专业的设备，颇具规模、管理严谨的施工队伍，整齐划一、经验丰富的项目管理班子。可承接特种专业(加固、结构补强)工程的设计施工。

房屋横梁加固常用的5种加固方法 加固公司在房屋加固改造中，对房屋横梁的加固方法主要有以5下种：

- 1、增设节点法
- 2、增大梁截面法(包括梁的加腋法加固)
- 3、粘钢加固法
- 4、锚贴钢材加固法及焊贴钢材加固法
- 5、粘贴纤维加固法

加固材料的用量有什么规定 在我们的规范里，对加固材料的用量都是有规定的，每平方用多少，涂多厚，有理论用量。但是在实际施工过程中，会有损耗和其他问题，所以实际用量可能和理论用量会存在出入，下面是一组环氧树脂胶实际用的量的总结。

- 1、每平钢板灌钢胶用量为5kg左右;
- 2、每公斤裂缝胶可灌注裂缝长度为5延米;
- 3、每平碳纤维布配套浸渍胶首层用量为0.7-0.8kg，次层用量为0.60kg;
- 4、每平钢板粘钢胶用量为5-7kg。

锚杆静压桩法 a、适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土等地基土的加固 b、锚杆静压桩是利用锚杆的抗拔力将预制桩或钢管静压入土体内，通过桩承载力提高原地基承载力，当原承台承载力不足时应加固，也可设悬挑梁或抬了作为压桩的承台。

c、可采用钢材，对钢筋混凝土桩宜采用方形，边长为200~300mm;桩长每节宜为1.0~2.5m。

基础梁穿过承台的注意事项：1、首先在施工前，一定要注意有些钢筋混凝土，不能作为自然(基础)接地体，比如说防水水泥、铝酸盐水泥、矾土水泥及异丁酸盐水泥等，这些材料做成的钢筋混凝土基础不稳，很容易出现安全隐患，在后期施工时可能造成危险事故。2、其次当基础的外表，涂有含沥青质的防水层，或其他新型防水涂料时，应由生产厂家提供电气导通试验数据，满足设计要求时，可利用基础中的钢筋作自然(基础)接地体。要求严格的科学数据是为了保险起见，合格安全的材料才能保证施工的正常进行。3、最后当基础的外表有防水油毡、防水橡胶等绝缘质的防水材料，不能满足接地电阻要求且建筑物采用等电位连接措施时，最好要在基础槽的最外边，作一圈式的接地装置。

连州市，阳春市地下室加固，江海区，江城区，地下室加固，湛江市  
，四会市，始兴县，福田区，厂房办产权证房屋安全鉴定，东源县机房加固工程  
，湛江市，龙湖区，南海区，地下室加固，宝安区，高要区  
地下室加固，珠海市，白云区，地下室加固，封开县，南山区  
地下室加固，坪山区，南澳县，地下室加固，端州区  
，汕头市工程拆除加固，濠江区，怀集县，地下室加固，曲江区  
，澄海区，端州区，广州市，地下室加固，禅城区，深圳市地下室加固  
，德庆县楼板加固公司，新丰县，地下室加固

### 建筑物结构安全性鉴定

(1) 营业性娱乐场所、旅馆业等公共场所的建筑，需要在许可审批前进行建筑物的安全性鉴定 (2) 在施工场地周边的建筑物，为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损原因，在施工前后需要对建筑物进行安全性鉴定。

(3) 临时性建筑物需要延长使用期的时候，对建筑物的安全性进行鉴定，为后续使用年限提供建议。

粘钢加固又被称为粘贴钢板加固，是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面，使钢板与混凝土形成统一的整体，利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。粘钢加固施工简便，速度快，而且基本不增加被加固构件的重量，建筑结构胶将钢板(型钢)与混凝土紧密粘接，将加固件与被加固体合为一体，结构胶固化时间短，完全固化后即可正常受力工作。粘钢加固比较适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件，而且粘钢加固的使用温度不超过5~60。粘钢加固主要用于：钢筋焊接点断裂加固，施工中漏放钢筋加固，混凝土标号达不到，提高结构强度加固，加层抗震加固，阳台根部断裂加固，楼面荷载集中力加固，火灾后梁柱砼烧坏加固等建筑的加固。