

井点降水公司，上海井点降水,轻型井点降水

产品名称	井点降水公司，上海井点降水,轻型井点降水
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

上海井点降水

轻型井点抽水的主要设备为：井点管：直径为38~50mm的钢管，长5~7m，整根或分节组成。

滤水管：内径同井点管的钢管，长度1m左右。

集水总管：内径为100~127的钢管，长为50~80m，分节组成，每节长4~6m，每一个集水总管与40~60个井点管用软管联结。抽水设备：主要有真空泵（或射流泵）、离心泵和集水箱组成。二、管井井点对于渗透系数为20~200m/d且地下水丰富的土层、砂层，用明排水造成土颗粒大量流失，引起边坡塌方，用轻型井点难以满足排降水的要求。这时候可采用管井井点。管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井，或在坑内降水时每一定距离设置一个管井，每个管井单独用一台水泵不断抽取管井内的水来降低地下水位。管井井点具有排水量大、排水效果好、设备简单、易于维护等特点，降水深度3~5m，可代替多组轻型井点作用