

梯具，铝合金升降梯子，铝伸缩梯

产品名称	梯具，铝合金升降梯子，铝伸缩梯
公司名称	大连格莱德金属制品有限公司
价格	935.00/件
规格参数	品牌:格莱德 材质:铝合金 型号:FE-DS70AL
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 华东路78号
联系电话	86-41186516709 18698621777

产品详情

品牌	格莱德	材质	铝合金
型号	FE-DS70AL	高度	7米
最大承重	150KG	产品重量	12.6KG
产地	大连	箱装数量	67
外箱规格	5897*2348*2385mm	贸易属性	内贸

合金单面延伸梯：踩杆采用高强度铝型材，表面具有防滑条纹，踩杆与直杆的连接采用特殊的铆接工艺，由上下节梯组合，借助升降钩、滑轮组及拉绳使上节梯升降自如，梯顶端配有挂钩，使用安全使用高强度的铝合金型材制成，操作简便，携带轻便，容易收藏，强固的防滑梯脚安全可靠

本系列产品按结构和用途不同，分为单面式伸缩滑梯和双面式伸缩滑梯。产品采用高强度铝合金制作。由上下两节梯组成，借助滑轮组及拉绳使上节梯上升或降落。随意调整所需高度。采用棘爪装置定位，拉绳反向紧控防滑；双面式伸缩滑梯为增加稳定性、设有辅助稳定支架、梯脚装有防滑胶套，作业时更加安全稳定。适用于：厂矿、建筑装潢、电力电讯线路施工、宾馆、商店等行业。

大量供应梯子

此款升降铝梯又称伸缩铝梯，最低3米高达11米，其材料厚度达3mm - 4mm厚，打开是共有八个脚支撑在地面，稳定性良好，拉上时共有8个夹子固定住。操作方便使用安全，是一款适用于高空工作的工程电工伸缩梯

一、梯子使用前应做哪些准备工作1 .

确保所有铆钉、螺栓螺母及活动部件连接紧密，梯柱与梯阶牢固可靠，伸展卡簧、铰链工作状态良好2 . 梯子保持清洁，无油脂、油污、湿油漆、泥、雪等滑的物质3 .

操作者的鞋子保持清洁，禁止穿皮底鞋二、梯子使用中应注意哪些问题。1 . 身体疲倦，服用药物、饮酒或有体力障碍时，禁止使用梯子2 . 梯子应放置在坚固平稳的地面上，禁止放在没有防滑和固定设备的

冰、雪或滑的地表面上3. 作业时禁止禁止超过标明的最大承重质量4. 禁止在强风中使用梯子5. 金属梯子导电，避免靠近带电场所6. 攀登时人面向梯子，双手抓牢，身体重心保持在两梯柱中央7. 作业时不要站在离梯子顶部1米范围内的梯阶上，永远保留1米的安全保护高度，更不要攀过顶部的最高支撑点8. 作业时手不要超过头顶，以免身体失去平衡，发生危险9. 禁止从梯子的一侧直接跨越到另一侧

梯子的保养与维修

1. 定期清洁梯子，避免某些化学物质腐蚀梯子表面。定期检查连接部位，必要时加注润滑油。
2. 如遇到梯子材料变弯，折断或连接件不能正常工作，务必与制造商联系，进行专业的维修。
3. 环境条件恶劣会降低梯子的使用年限，一般来说，其使用寿命为室内2年，室外1年。