

# 陶粒卫生间回填页岩陶粒陶粒滤料陶粒批发陶粒砂厂家陶粒价格黏土陶粒

产品名称	陶粒卫生间回填页岩陶粒陶粒滤料陶粒批发陶粒砂厂家陶粒价格黏土陶粒
公司名称	八公山区日雅建材销售部
价格	110.00/立方
规格参数	吸声系数:0.53-0.88 表观密度:800 ~ 1200kg/m 堆积密度:300-400kg/m <sup>3</sup>
公司地址	八公山山王镇
联系电话	19355411068

## 产品详情

### 主要特点编辑

- 1.颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面积大，从而生物菌附着能力强，繁殖快、挂膜效率高，低温低浊条件下去除氨氮效果达到国内先进水平，工作周期长，周期产水量大，一般为500-1000m<sup>3</sup>/m。
- 2.堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。
- 3.截污能力强，一般位9-13kg/m。

### 陶粒应用编辑

在轧钢废水的处理中，一般采用沉淀、混凝、生物陶粒过滤的方法。除掉废水中的悬浮物与油后，再经过冷却而使循环使用。处理水的水质，要求浊度在10-15度、油含量在10毫克/升以下。

几种有代表性的处理热轧废水的系统如下:

- A.废水~铁皮坑，沉淀池，冷却塔~循环使用。
- B.废水~铁皮坑~混凝沉淀池二冷却塔，循环使用。
- C.废水~铁皮坑~沉淀池~过滤器~冷却塔~循环使用。

重量轻、强度高、保温、隔热、隔声、耐火防潮

屋面保温，卫生间回填，林园绿化，找坡

陶粒，顾名思义，就是陶质的颗粒。陶粒的外观特征大部分呈圆形或椭圆形球体，但也有一些仿碎石陶粒不是圆形或椭圆形球体，而呈不规则碎石状。

陶粒形状因工艺不同而各异。它的表面是一层坚硬的外壳，这层外壳呈陶质或釉质，具有隔水保气作用，并且赋予陶粒较高的强度。

因为生产陶粒的原料很多，陶粒的品种也很多，因而颜色也就很多。焙烧陶粒的颜色大多为暗红色、赭红色，也有一些特殊品种为灰黄色、灰黑色、灰白色、青灰色等。免烧陶粒因所用固体废弃物不同，颜色各异，一般为灰黑色，表面没有光泽度，不如焙烧陶粒光滑。

陶粒的粒径一般为5~20mm.大的粒径为35mm。陶粒一般用来取代混凝土中的碎石和卵石。

陶粒由于内部多孔，故具有良好的保温隔热性，用它配制的混凝土热导率一般为 $0.3 \sim 0.8W/(m \cdot k)$ ，比普通混凝土低1~2倍。所以，陶粒建筑都有良好的热环境。