

# 梯具，玻璃钢绝缘A型梯子，绝缘梯

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 梯具，玻璃钢绝缘A型梯子，绝缘梯                 |
| 公司名称 | 大连格莱德金属制品有限公司                    |
| 价格   | 520.00/个                         |
| 规格参数 | 品牌:格莱德<br>材质:玻璃钢<br>型号:FE-A25BFA |
| 公司地址 | 中国 辽宁 大连市甘井子区 华东路78号             |
| 联系电话 | 86-41186516709 18698621777       |

## 产品详情

|      |                  |      |      |
|------|------------------|------|------|
| 品牌   | 格莱德              | 材质   | 玻璃钢  |
| 型号   | FE-A25BFA        | 高度   | 2.5米 |
| 最大承重 | 150KG            | 产品重量 | 10KG |
| 产地   | 大连               | 箱装数量 | 267  |
| 外箱规格 | 5897*2348*2385mm | 贸易属性 | 内贸   |

### 绝缘梯特点：

(1) 不导电，外观新颖，美观大方

(2) 耐腐蚀（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料）、耐枯朽、耐退色

(3) 重量轻，搬运方便

(4) 低吸水率、阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（astm e-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（gb 8924））

(5) 高强，轻质（玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平

### 玻璃钢绝缘梯使用注意事项：

(1) 使用前：每次使用梯子前，必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤；使用梯子时应选择坚硬、平整的地面，以防止侧歪发生危险；如果梯子使用高度超过5米，请务必在梯子中上部设立f8以上拉线；检查所有梯脚是否与地面接触良好，以防打滑；在未经制造商许可的情况下，梯子决不附加其他的结构，决不使用和维修损坏的梯子；梯子升降时，严禁手握横撑

, 以防切a伤手指。

(2) 使用时：绝对禁止超过梯子的工作负荷；梯脚具有防滑效果。但依然需要有人用手直接扶住梯子进行保护（同时放置梯子侧歪），并用脚踩住梯子的底脚，以防底脚发生移动；当攀登梯子或工作时，总是保持身体在梯槓的横撑中间，身体保持正直，不能伸到外面，否则你可能会因为失去平衡而发生意外。

| 型号        | 梯长 (m) | 梯级数 | 载荷  | 耐压值(kv) | 售价 (元) |
|-----------|--------|-----|-----|---------|--------|
| fe-a15bfa | 1.5    | 4   | 150 | 220     | 面议     |
| fe-a20bfa | 2.0    | 5   | 150 | 220     | 面议     |
| fe-a25bfa | 2.5    | 7   | 150 | 220     | 面议     |
| fe-a30bfa | 3.0    | 8   | 150 | 220     | 面议     |
| fe-a35bfa | 3.5    | 10  | 150 | 220     | 面议     |
| fe-a40bfa | 4.0    | 11  | 150 | 220     | 面议     |