玻璃钢伸缩梯

产品名称	玻璃钢伸缩梯
公司名称	大连格莱德金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 华东路78号
联系电话	86-41186516709 18698621777

产品详情

双面延伸梯，稳定性好，强度更高，搬运方便。

耐压等级>>

*耐压35kv以下，请选铝合金踩杆；

*耐压220kv以下，请选用玻璃纤维踩杆.

绝缘梯特点：

（1）不导电，外观新颖，美观大方

（2）耐腐蚀（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料）、耐枯朽、耐退色

（3）重量轻，搬运方便

（4）低吸水率、阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（astm e-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（gb 8924））

（5）高强，轻质（玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平

玻璃钢绝缘梯使用注意事项：

（1）使用前：每次使用梯子前，必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤；使用梯子时应选择坚硬、平整的地面，以防止侧歪发生危险；如果梯子使用高度超过5

米，请务必在梯子中上部设立f8以上拉线；检查所有梯脚是否与地面接触良好，以防打滑；在未经制造商许可的情况下，梯子决不附加其他的结构，决不使用和维修损坏的梯子；梯子升降时，严禁手握横撑，以防切伤手指。

（2）使用时：绝对禁止超过梯子的工作负荷；梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子进行保护（同时放置梯子侧歪），并用脚踩住梯子的底脚，以防底脚发生移动；当攀登梯子或工作时，总是保持身体在梯梆的横撑中间，身体保持正直，不能伸到外面，否则你可能会因为失去平衡而发生意外。